

Produktinformation

Otoseal P305 Premium PU Dichtstoff

Art-Nr.: p305 / Hersteller: OTTO Chemie



11,69EUR

Grundpreis: 1,95EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 20 11,11EUR - Sie sparen 0,58EUR, Grundpreis: 1,85EUR / 100 ml

 Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen



Produktinfo Otoseal P305:

Otoseal P305 Premium PU Dichtstoff härtet blasenfrei aus. Bestens geeignet für Dehnungsfugen und Anschlussfugen im Hochbau. Otoseal ist der Premium PU Dichtstoff von Otto Chemie. Otoseal P 305 ist für die Anwendungen gemäß IVD Merkblatt Nr. 7 und 9 geeignet.

Produktinformation

- Polyurethan-Dichtstoff
- siliconfrei
- Härtet blasenfrei aus
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Dehnspannungswert bei 100 % (DIN 53504, S3A): 0,3 N/mm²

Normen und Prüfungen:

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft und fremdüberwacht nach DIN 18540-F (Süddeutsches Kunststoff-Zentrum, Würzburg)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 geeignet
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Zertifiziert nach GOS

Anwendungsgebiete PU Dichtstoff:

- Hochbaufugen nach DIN 18540-F
- Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
- Abdichten von Fassaden, Metallbaukonstruktionen, Terrassen, Balkonen,
- Fenster- und Türanschlüssen, Flachdachbrüstungen
- Nicht geeignet für Stossfugenklebung von Gipsfaserplatten
- Max. Fugenbreite: 35 mm

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:

600 ml Schlauchbeutel (20 Sbl. je Karton)

Produktinformation

Farbe:

dunkelbraun, schwarz, mörtelgrau, lichtgrau, betongrau, mittelgrau, weiß

verfügbare Optionen

Farbe

