

Produktinformation

Montageschaum B2

Art-Nr.: mo750r / Hersteller: Soudal



6,95EUR / Dose

Grundpreis: 0,93EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 12 Dosen	6,60EUR - Sie sparen 0,35EUR, Grundpreis: 0,88EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	6,39EUR - Sie sparen 0,56EUR, Grundpreis: 0,85EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	6,26EUR - Sie sparen 0,70EUR, Grundpreis: 0,83EUR / 100 ml
Ab 60 Dosen	5,91EUR - Sie sparen 1,04EUR, Grundpreis: 0,79EUR / 100 ml

 Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

MONTAGESCHAUM B2 Pu Schaum Dose für eine schnelle Montage und Dämmung von Türzargen, Fensterbänken, Fensterrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff zum Mauerwerk.

- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.

Produktinformation

- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Höhere Schallschutz und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV- beständig

Anwendungsgebiete:

- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türahmen sowie Fensterbänken
- Schalldämmung und Wärmedämmung
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauer- durchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silicone). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil des Montageschaums aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt des Montageschaums gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Montageschaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C)

Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MS Polymer) geschützt werden.

Normen und Zulassungen:

- Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC 02/IV-010 (MFPA, Leipzig)

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebände gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Produktinformation

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose

Farbe:

champagner