Produktinformation

Soudal Soudafoam Gun Brunnenschaum Pistolenschaum 750ml

Art-Nr.: SOU750BRUP / Hersteller: Soudal



9,89EUR / Dose
Grundpreis: 1,32EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12 Dosen	9,59EUR - Sie sparen 0,30EUR, Grundpreis: 1,28EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	9,40EUR - Sie sparen 0,49EUR, Grundpreis: 1,25EUR / 100 ml
Ab 36 Dosen	9,10EUR - Sie sparen 0,79EUR, Grundpreis: 1,21EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	8,90EUR - Sie sparen 0,99EUR, Grundpreis: 1,19EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Profi Brunnenschaum Pistole ist ein 1K gebrauchsfertiger Pistolenschaum. Soudal Brunnenschaum wurde speziell zur Abdichtung von Brunnenringen und Schachtringen entwickelt. Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (außer PE, PP). Hoher Isolierungswert, thermisch und akustisch.

- HFCKW- und FCKW-frei (Konvention von Montreal) Das Treibgas ist für die Ozonschicht vollständig unschädlich.
- Überputz- und -streichbar
- Schafft eine schnelle (6-20 Std.) und wasserdichte (bis 0,5 bar) Verbindung
- Ersetzt Aufmörteln
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl, Benzin und alle normalerweise im Erdreich vorkommende Bakterien und Säuren
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UVbeständig

Produktinformation

Normen und Zulassungen:

- Prüfung auf Wasserdichtheit (Prüfbericht Nr. 300.612 ofi, Wien)
- Prüfung auf Wasserdichtheit (Prüfbericht Nr. PB 2.4/06-492-1, MFPA, Leipzig)

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV Belastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MSPolymer)
geschützt werden.

Anwendungsgebiete:

Abdichten und Zusammenfügen von Brunnenund Schachtringen von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen.

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silicone). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schützen. Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Pistole unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Mit Stellschraube den Schaumstrang einstellen und dann den Schaum mittels Drücker ausspritzen. PROFI – BRUNNENSCHAUM PISTOLE gleichmäßig auf den Schachtring aufsprühen. Der nächste Schachtring sollte innerhalb von 10 Minuten aufgesetzt werden. Den aus der Falz quellenden Schaum nicht schneiden oder verstreichen.

Verarbeitungstemperatur:
+5ºC bis +35ºC (Haftflächentemperatur)
+5°C bis +25°C (Dosentemperatur)

Bei Bedarf Dose im kühlen bzw. warmen Wasser langsam auf die optimale Temperatur von ca. 15°C bringen.

Reinigung: mit PISTOLENREINIGER & SCHAUMREINIGER vor Aushärtung, danach mit PU REMOVER oder mechanisch entfernbar

Reparaturmöglichkeit: mit BRUNNENSCHAUM

Lagerung:

Produktinformation

18 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose