
Produktinformation

Soudal Soudafoam Gun Brandschutzschaum B1 750ml

Art-Nr.: SOU750BRP / GTIN: 5411183031364 / Hersteller: Soudal







12,09EUR / Dose
Grundpreis: 1,61EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12 Dosen	11,73EUR - Sie sparen 0,36EUR, Grundpreis: 1,56EUR / 100 ml
Ab 36 Dosen	11,49EUR - Sie sparen 0,60EUR, Grundpreis: 1,53EUR / 100 ml
Ab 72 Dosen	11,12EUR - Sie sparen 0,97EUR, Grundpreis: 1,48EUR / 100 ml
Ab 108 Dosen	10,88EUR - Sie sparen 1,21EUR, Grundpreis: 1,45EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Soudal Brandschutzschaum B1 feuerschutzschaum, hitzbeständiger pu schaum. Ist schwer entflammbar. Mit einer höheren Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas.

Anwendungsgebiete PU Schaum B1:

- Flamm- und rauchdichtes Ausschäumen von Anschlussfugen zwischen Trennwänden, Decken und Fußböden
- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau

Produktinformation

- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türahmen sowie Fensterbänken
- Höhere Schalldämmung und Wärmedämmung als Mineralwolle,
  Kork und Fiberglas
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen,
  Rolladenkästen, etc.
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien

Normen und Zulassungen:

Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC III/08-045 (MFPA, Leipzig)

Temperaturbeständigkeit -40ºC bis +90ºC +120°C (bis max. 1 Std.)

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silicone. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein.
Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Pistole unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C)
Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Sicherheitsbrille und Handschuhe anziehen. Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen, nie wegbrennen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

Produktinformation

750ml Aerosolsprühdose (12 Dosen je Karton)