Produktinformation

Montagekleber 50A

Art-Nr.: mo50a / Hersteller: Soudal



5,49EUR / Stück
Grundpreis: 1,77EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 15 Stück	5,33EUR - Sie sparen 0,16EUR, Grundpreis: 1,72EUR / 100 ml
Ab 30 Stück	5,22EUR - Sie sparen 0,27EUR, Grundpreis: 1,68EUR / 100 ml
Ab 60 Stück	5,05EUR - Sie sparen 0,44EUR, Grundpreis: 1,63EUR / 100 ml
Ab 90 Stück	4,94EUR - Sie sparen 0,55EUR, Grundpreis: 1,59EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Soudal Montagekleber 50:

MONTAGEKLEBER 50 ist ein lösemittelfreier, Dispersionsklebstoff für die Hartverklebung von Wandverkleidungen, Paneelen, Sockelleisten, Dämm-, Deko- und Akkustikplatten, Kabelkanälen,etc. aus porösen Materialien, wie Holz, PU-Hartschaum, Spanplatten, MDF-Platten, Hart-PVC, Styropor, Faserzement, Porenbeton, Keramik und vielen weiteren Baustoffen. Er gleicht Unebenheiten aus, ist geruchsneutral, noch einige Minuten korrigierbar und mit wässrigen Systemen überstreichbar.

Produktinformation

- Lösemittel- und siliconfrei
- Geruchsneutral
- Mit wässrigen Systemen überstreichbar.
- Nach 24-48 Std. belastbar.
- Anfangshaftung 50kg/m² (vollflächig verklebt)
- Ersetzt Nägel und Schrauben.
- Nach Aushärtung beständig gegen Feuchtigkeit
- Noch einige Minuten korrigierbar
- Gleicht Unebenheiten aus.

Anwendungsgebiete

- Hartverklebung von Materialien rund um den Baubereich.
- Verkleben von Wandverkleidungen, Paneelen, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko- u. Akustikplatten, Kabelkanälen auf Faserzement, Porenbeton, Spanplatten, MDFPlatten, PU-Hartschaum, etc.
- Montage von Fensterbänken sowie Zierteilen aus PU-Hartschaum oder Polystyrol
- Reparatureinklebung von Keramikfliesen

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiß