Produktinformation

Soudaflex 14LM 310ml

Art-Nr.: flex14lm / Hersteller: Soudal



6,59EUR / Kartusche
Grundpreis: 2,13EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 24 Kartuschen	6,39EUR - Sie sparen 0,20EUR, Grundpreis: 2,06EUR / 100 ml
Ab 36 Kartuschen	6,26EUR - Sie sparen 0,33EUR, Grundpreis: 2,02EUR / 100 ml
Ab 48 Kartuschen	6,06EUR - Sie sparen 0,53EUR, Grundpreis: 1,96EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	5,93EUR - Sie sparen 0,66EUR, Grundpreis: 1,91EUR / 100 ml

Lieferzeit über 2 Woche

Produktinfo Soudaflex 14LM:

Soudaflex 14LM ist Dichtstoff mit einem besonders großem Dehnvermögen und einer ausgezeichneten Chemikalienbeständigkeit. Soudaflex 14LM Zum Abdichten von Elementen mit besonders großer Bewegungsbelastung**.**

- Sehr gut verarbeitbar
- Nach Aushärtung dauerelastisch und spannungsausgleichend
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Siliconfrei
- Gut UV-beständig
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen

Anwendungsgebiete PU Dichtstoff:

- Alle üblichen Baufugen

Produktinformation

- Fugen im Hochbau
- Anschlußfugen zwischen Fenster- / Türrahmen und Mauerwerk
- Spannungsausgleichende Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten
- Fugen mit größerer Bewegung

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe, wie Beton, Porenbeton, Hart-PVC, Holz, Metalle, GFK, usw. (ausser PP, PE, PTFE und Silicone). Besonders bei porösen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Carrara, Jura etc. kann es zu Fleckenbildung und/oder Haftproblemen kommen hier empfehlen wir ein Naturstein Silikon. Bei weichmacherhaltigen Bauabdichtungsfolien (z.B. Weich- PVC, Butylkautschuk, APTK u. EPDM) kann es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur:+0°C (frostfrei) bis +40°C (Umgebungstemperatur)
+0ºC (frostfrei) bis +35ºC (Haftflächentemperatur)
Die Aushärtung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit bei
Raumtemperatur von Außen nach Innen und
verlangsamt sich mit der Zeit. Bei tiefen Temperaturen
und/oder geringer Luftfeuchtigkeit verzögert sich die Aushärtung deutlich!
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Bemerkungen:

SOUDAFLEX 14 LM ist anstrichverträglich. Nach den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18540) sollen elastische Dichtstoffe nicht vollflächig überstrichen werden, da bei Spannungen und Bewegungen Rissbildungen im nicht elastischen Anstrich auftreten können. Bei Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzögerung der Farbe vorkommen. Aufgrund der Vielzahl im Markt erhältlichen Anstrichsystemen empfehlen wir im Vorfeld entsprechende Verträglichkeits- und Haftversuche. Eventuell vorhandene Seifenreste von Glättwasser sind vor dem Anstrich zu entfernen, da diese die Anstrichhaftung verschlechtern.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

Produktinformation

310ml Alu-Kartusche (12 Ktu. je Karton)

Farbe:

betongrau, schwarz, weiß

verfügbare Optionen

Farbe



grau