Produktinformation

Soudaflex 40FC PU Kleber Konstruktionklber

Art-Nr.: flex40fc / Hersteller: Soudal



6,69EUR / Kartusche
Grundpreis: 2,16EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 15 Kartuschen	6,49EUR - Sie sparen 0,20EUR, Grundpreis: 2,09EUR / 100 ml
Ab 30 Kartuschen	6,36EUR - Sie sparen 0,33EUR, Grundpreis: 2,05EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	6,15EUR - Sie sparen 0,54EUR, Grundpreis: 1,99EUR / 100 ml
Ab 90 Kartuschen	6,02EUR - Sie sparen 0,67EUR, Grundpreis: 1,94EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen








Produktinfo:

Soudaflex 40FC PU Klebstoff ist pefekt geeignet für Alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Metallindustrie. Mit Soudaflex 40FC PU Klebstoff Problemlos verkleben und Abdichten von vibrierenden Konstruktionen. Schweißnahtabdichtung,schleifbar und anstrichverträglich.

Produktinformation

- Sehr gut verarbeitbar
- Nach Aushärtung dauerelastisch und spannungsausgleichend
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (s. Bemerkung)
- Siliconfrei
- Schleifbar nach Aushärtung
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- seewasserbeständig

Anwendungsgebiete:

- Alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie
- Strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen
- Abdichten und Kleben in Metallkonstruktionen
- Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden
- Elastisches, spannungsausgleichendes Kleben und Dichten im Container-, Fahrzeug-, Caravan-, Waggon- und Schiffbau
- Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau
- Schweißnahtabdichtungen

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe, die meisten Metalle, Polyester und viele Kunststoffe, mit Ausnahme von Glas, PE, PTFE, PP, Styropor und Silicone. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 100 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Bemerkungen:

SOUDAFLEX 40 FC PU Klebstoff ist anstrichverträglich. Nach den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18540) sollen elastische Dichtstoffe nicht vollflächig überstrichen werden, da bei Spannungen und Bewegungen Rissbildungen im nicht elastischen Anstrich auftreten können. Bei Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzögerung der Farbe vorkommen. Aufgrund der Vielzahl im Markt erhältlichen Anstrichsystemen empfehlen wir im Vorfeld entsprechende Verträglichkeits- und Haftversuche. Eventuell vorhandene Seifenreste von Glättwasser sind vor dem Anstrich zu entfernen, da diese die Anstrichhaftung

Produktinformation

verschlechtern.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml Alu-Kartusche (12 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiß, grau, schwarz

verfügbare Optionen

Farbe


grau

weiß


schwarz