Produktinformation

Soudal Silirub S Sanitärsilikon

Art-Nr.: sils / Hersteller: Soudal



7,69EUR / Kartusche
Grundpreis: 2,48EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Silirub S Sanitärsilikon ist perfekt zum Silikonfugen ziehen im Badezimmer geeignet. Silirub S Sanitärsilikon ist fungizid ausgerüstet um Schimmel in Silikonfugen vorzubeugen. Durch farbechtheit und die fungizide ausrüstung ist Silirub S Sanitärsilikon besonders geeignet zum Silikonfugen erneuern, Dusche abdichten, Duschwanne abdichten und alle Silikonfugen im Badezimmer.

- breites Haftspektrum
- elastisch
- farbecht
- schnellhärtend
- temperaturbeständig
- UV- und witterungsstabil
- wasserfest

Anwendungsgebiete:

- Silikonfugen in Sanitärräumen und Küchen

Produktinformation

Produktinformation

- Abdichtungen in Kühlräumen und im Containerbau
- Abdichtungen in Luftzirkulationssystemen
- Dusche abdichten, Duschwanne abdichten, Duschkabine abdichten generell zum Fugen abdichten im Badezimmer und Küche

Normen und Zulassungen:

- Zulassungsnummer für pilzhemmende Eigenschaften in Belgien: 2490

Untergründe:

Silirub S Sanitärsilikon ist für alle üblichen Bauuntergründe, Keramik, Emaille, Porzellan, usw. (außer PVC, PE, PP und PTFE) geeignet. Die Haftflächen müssen für dem Silikonfugen ziehen mit Silirub S Sanitärsilikon tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Wegen der sauren Eigenschaften des Silirub S Sanitärsilikon können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden. Hier empfehlen wir unsere neutralvernetzenden Silikone. Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien wie z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolier-anstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen (außer Glas) empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haftund Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneterVerpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) undtrockener Lagerung. Anbruchgebinde gutverschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

300 ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

transparent, weiß, grau, braun, beige, manhattan, schwarz

Produktinformation

verfügbare Optionen

Farbe


grau


manhatten


schwarz


transparent

weiß