Produktinformation

Silirub N

Art-Nr.: SOUSN / Hersteller: Soudal



8,49EUR / Stück
Grundpreis: 2,74EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 15 Stück	8,24EUR - Sie sparen 0,25EUR, Grundpreis: 2,66EUR / 100 ml
Ab 45 Stück	8,07EUR - Sie sparen 0,42EUR, Grundpreis: 2,60EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Soudal Silirub N:

Silirub N ist ein Bausilikon zum dauerelastischem Silikonfugen ziehen. Soudal Silirub N hat eine sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas

- anstrichverträglich
- Sehr gut verarbeitbar
- Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Kein Verspröden, Kreiden oder Haarrisse
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas,…
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Korrosionsfrei
- wasserfest

Anwendungsgebiete Silirub N Bausilikon:

Produktinformation

- Bau- und Konstruktionsfugen
- Bauanschlußfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium und PVC
- Dehnungsfugen zwischen sehr unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PP, PE und PTFE). Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien wie z.B. EPDM (hier empfehlen wir Silirub EPDM), APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen (außer Glas) empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren.
Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haftund Verträglichkeitstest durchzuführen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farben:

transparent, weiß, grau

verfügbare Optionen

Farbe

Produktinformation


grau


transparent

weiß