Produktinformation

Otto Chemie Silikon Glättmittel Konzentrat

Art-Nr.: GLK / Hersteller: OTTO Chemie





11,79EUR / Dose
Grundpreis: 11,79EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 34022090

Otto Glättmittel Konzentrat ist 1:3 mit Wasser zu verdünnen und somit sehr ergiebig und zum Glätten der Oberfläche von Silikon-, Polyurethan- und MS-Hybrid-Polymer-Dichtstoffen.

Produktinformation

Eigenschaften:

- Wässrige Lösung von oberflächenaktiven Substanzen
- Suspension - Vor Gebrauch homogenisieren
- Hautschonend durch dermatologisch getestete Wirkstoffe
- Wirkt nicht entfettend auf die Haut
- Konzentriert, mit Wasser individuell je nach Dichtstoff und Anwendung verdünnbar
- Erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche
- Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen
- Nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine

Verarbeitung:

Für Anwendungen in Verbindung mit Marmor und anderen Natursteinen empfehlen wir OTTO Marmor- Silicon-Glättmittel X-GLM. Flaschen und Kanister vor Gebrauch schütteln und das Glättmittel homogenisieren. Glättmittel in Fässern vor Gebrauch mit einem sauberen Rührwerkzeug aufrühren und homogenisieren. Glättmittel stets frisch und sparsam verwenden und nach Bedarf mit Wasser verdünnen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, das Glättmittel möglichst sparsam zu verwenden, also z.B. die Glättwerkzeuge nur leicht zu benetzen oder das Glättmittel gezielt mit einem sauberen Pinsel auf die Dichtstoffoberfläche aufzubringen. Glättmittel darf nicht auf der Dichtstofffuge und auf angrenzenden Oberflächen zurückbleiben und antrocknen, da getrocknete Rückstände unter Umständen zur optischen Beeinträchtigung (matte/helle Flecken) führen können. Glättmittelrückstände müssen noch vor dem Antrocknen mit klarem Wasser entfernt werden. Je stärker die Verdünnung, desto stärker ist die Tendenz zu matten hellen Rückständen (Empfehlung für
das Verdünnungsverhältnis 1 Teil Konzentrat : 3 Teile Wasser). Vor Gebrauch Verträglichkeit mit angrenzenden Oberflächen wie z.B. beschichteten Hölzern durch Vorversuche sicherstellen. Die 5l-Kanister sind mit Anti-Gluck-System ausgerüstet. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform:

1L, 10 Liter Kanister

verfügbare Optionen

Inhalt
1 l
5 l (+56,00EUR)