Produktinformation

Otto Chemie Primer 1215 Silikongrundierung für saugende Untergründe

Art-Nr.: pr1215 / Hersteller: OTTO Chemie





12,69EUR / Dose
Grundpreis: 12,69EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Otto Primer 1215 ist eine Silikongrundierung für saugende Untergründe. So haftet der Dichtstoff auch auf schwieriegen Untergründen. Verbesserung der Haftung von Silikon und Hybrid Dichtstoffen auf mineralischen Werkstoffen

- Einkomponentige Siliconharz-Lösung

Produktinformation

- Auf Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

Anwendungsgebiete:

- Verbesserung der Haftung von Silikon Dichtstoffen und MS-Hybrid-Polymer-Dichtstoffen auf saugenden Untergründen
- für mineralische Werkstoffe (z.B. Beton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Porenbeton), unbehandelte Holz- und wässrige Lasuren sowie keramische Untergründe

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Besondere Hinweise:

Der Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO Dichtstoffen / Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO Produktgruppen, Substrate,Dichtstoffe,Klebstoffe, PU Schaum oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Clean primer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Pinsel Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C.
Die Fugenflanken müssen vor dem Primern fettfrei, sauber, trocken und frei von Staub sein. Anschließend sind die Fugen sorgfältig mit einem Pinsel zu grundieren. PRIMER muss vollständig getrocknet sein. Je nach Witterung ist dies nach ca. 60 Minuten abgeschlossen. Eventuell ist ein unmittelbares, zweites Primern nötig um eine vollflächige Benetzung der Fugenflanken zu erreichen. Der Primeranstrich ist bis zum Einbringen des Dichtstoffen (frühestens nach 60 Minuten, spätestens nach mehreren Stunden, wenn Staubanfall vermieden wird) gegen Feuchtigkeit und erneute Verschmutzung zu schützen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Produktinformation

Lieferform:

100 ml Alu-Flasche (15 Fl. je Karton)

250 ml Alu-Flasche (15 Fl. je Karton)

1000 ml Alu-Flasche (5 Fl. je Karton)

verfügbare Optionen

Inhalt
100 ml
250 ml (+10,26EUR)
1 l (+63,26EUR)