Produktinformation

Otto Chemie Primer 1217 Silikon Kunststoffgrundierung

Art-Nr.: pr1217 / Hersteller: OTTO Chemie





8,19EUR / Dose
Grundpreis: 8,19EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Otto Primer 1217 Kunststoff Primer verbessert die Haftung von Silikon Dichtstoffen auf Kunststoff (Kunststoff silikon) (z.B. PVC, Acrylglas, Polyester, ABS u.ä.)

Produktinformation

- Silikon Kunststoff Grundierung
- Einkomponentige Siliconharz- und Polyacrylsäureester-Lösung
- Auf Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

Anwendungsgebiete:

Verbesserung der Haftung von Silikon Dichtstoffen auf Kunststoff (Kunststoff silikon) (z.B. PVC, Acrylglas, Polyester, ABS u.ä.)

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Dichtstoffe / Klebstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Anwendungshinweise:

Primer mit einem sauberen Lappen/Filz oder geeignetem Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen. überschüssiger Primer bildet einen Film, der die Haftung beeinträchtigt. Die unsachgemäße Anwendung von OTTO Primer 1217 kann zu Spannungsrissen an vorgespanntem Plexiglas und Polycarbonat führen. Bei strukturierten oder saugenden Oberflächen eine Ablüftezeit von mind. 15 Minuten einhalten. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Besondere Hinweise:

Der Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO Dichtstoffen / Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO Produktgruppen, Substrate,Dichtstoffe,Klebstoffe, PU Schaum oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Clean primer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

Lieferform:

Produktinformation

100 ml Alu-Flasche (15 Fl. je Karton)

250 ml Alu-Flasche (15 Fl. je Karton)

1000 ml Alu-Flasche (5 Fl. je Karton)

verfügbare Optionen

Inhalt
100 ml
250 ml (+3,00EUR)
1 l (+23,20EUR)