Produktinformation

Otto Chemie Primer 1218 Dauernassgrundierung

Art-Nr.: pr1218 / Hersteller: OTTO Chemie





9,69EUR / Dose
Grundpreis: 9,69EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Primer 1218 Dauernass Primer sorgt für eine verbesserung der Haftung von Silikon Dichtstoffen bei Dauernassbelastung. Für Silikon auf mineralischen Werkstoffen (z.B. Beton, Mörtel, Fugenmörtel). Primer 1218 Dauernass Primer verbessert die Haftung von Schwimmbad Silikon S 18 auf mineralischen Werkstoffe,Lebensmittel Silikon S 27 auf unglasierten keramischen Untergründen,Ottoseal M 350 auf Beton und Putz, Ottoseal S 140 auf Teichfolien aus PVC.

Produktinformation

- Einkomponentige Kunstharz-Grundierung
- Auf Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

Anwendungsgebiete:

- Verbesserung der Haftung von Silikon Dichtstoffen auf saugenden, mineralischen Untergründen bei Dauernassbelastung
- Für das Schwimmbad-Silicon S 18 auf mineralischen Werkstoffen (z.B. Beton, Mörtel, Fugenmörtel) und Keramik
- Für die Premium-Naturstein-Silicone S 70 und S 140
- Für das Lebensmittel-Silicon S 27 auf unglasierten keramischen Untergründen
- Verbesserung der Haftung von M 350 auf Beton und Putz
- Verbesserung der Haftung von S 140 auf Teichfolien aus PVC

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Dichtstoffe / Klebstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Auftrag Durch folgende Vorgehensweise wird bei der Anwendung ein optimales Ergebnis erzielt: OTTO Primer 1218 bildet einen Harzfilm auf dem oximvernetzende Silikone sehr gut haften. Bei dem Lebensmittel Silikon OTTOSEAL S 27 Aquariumsilikon OTTOSEAL S 28 (Acetat-Vernetzungssystem) muss bei mineralischen Untergründen, wie z.B. Beton, die OTTO Primer 1218 zweimal aufgetragen werden (hierbei die Ablüftezeit von 60 Minuten vor dem zweiten Auftrag der Grundierung beachten), um so eine optimale Absperrwirkung zu erzielen. Es muss dann bis zur Applikation des Acetat Silikons eine Wartezeit von 24 Stunden eingehalten werden. Es sind die grundierten Flächen vor Verschmutzung (z.B. Staubbefall) zu schützen (z.B. mittels einer Abdeckung). Sollte dies nicht erfolgen, kann dies zu Haftablösungen des Silcons führen. Aufgrund der Vielzahl von verschiedenen Anwendungsfällen und -bedingungen (z.B. Beschaffenheit der Fugenflanken), sollte in jedem Fall vor Beginn der eigentlichen Verfugungsarbeiten am Objekt eine Versuchsapplikation (z.B. in Form einer "Musterfuge") erfolgen, um so die Gegebenheiten am Objekt selbst überprüfen, bzw. berücksichtigen zu können. Nur so kann eine dauerhafte Funktion der Abdichtung gewährleistet werden! Anmerkung: Bei Silikonen mit anderen Vernetzungssystemen empfehlen wir Vorversuche. Grundierung mit einem geeigneten Pinsel gleichmäßig und nicht zu dick auf die Fugenflanken auftragen.

Lagerung:

Produktinformation

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

100 ml Alu-Flasche (15 Fl. je Karton)

250 ml Alu-Flasche (15 Fl. je Karton)

1000 ml Alu-Flasche (5 Fl. je Karton)

verfügbare Optionen

Inhalt
100 ml
250 ml (+7,90EUR)
1 l (+48,56EUR)