Produktinformation

Soudal Primer 100 500ml

Art-Nr.: pr100 / GTIN: 5411183107687 / Hersteller: Soudal



36,29EUR / Dose
Grundpreis: 7,26EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 6 Dosen	34,48EUR - Sie sparen 1,81EUR, Grundpreis: 6,90EUR / 100 ml
Ab 12 Dosen	32,66EUR - Sie sparen 3,63EUR, Grundpreis: 6,53EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Soudal Primer 100 Verbessert die Haftung von alle typen Dichtstoffen auf Polyurethan, Polysulfid und MS-polymer Basis auf porösen Untergründen. Speziell bei erhöhter Wasserbelastung der Fugen ist die Verwendung von Soudal PRIMER 100 empfehlen.

Anwendungsgebiete:

- Alle porösen Untergründe
- Fugenflanken von Dehnungsfugen
- Fugenflanken von porösen Untergründen mit erhöhter Wasserbelastung

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Pinsel
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C.
Die Fugenflanken müssen vor dem Primern fettfrei, sauber, trocken und frei von Staub sein. Anschließend sind die Fugen sorgfältig mit einem Pinsel zu grundieren. Soudal PRIMER 100 muss vollständig getrocknet sein. Je nach Witterung ist dies nach ca. 60 Minuten abgeschlossen. Eventuell ist ein unmittelbares, zweites Primern nötig um eine vollflächige Benetzung der

Produktinformation

Fugenflanken zu erreichen. Der Primeranstrich ist bis zum Einbringen des Dichtstoffes (frühestens nach 60 Minuten, spätestens nach 240 Minuten) gegen
Feuchtigkeit und erneute Verschmutzung zu schützen.

Lagerung:

6 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

500 ml Dose