Produktinformation

Soudal Primer 150 für poröse Untergründe 500ml

Art-Nr.: pr150 / GTIN: 5411183107670 / Hersteller: Soudal



39,39EUR / Dose
Grundpreis: 7,88EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Dosen	38,21EUR - Sie sparen 1,18EUR, Grundpreis: 7,64EUR / 100 ml
Ab 6 Dosen	37,42EUR - Sie sparen 1,97EUR, Grundpreis: 7,48EUR / 100 ml
Ab 12 Dosen	36,24EUR - Sie sparen 3,15EUR, Grundpreis: 7,25EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Soudal Primer 150 verbessert die Haftung von Dichtstoffen aus Silikon, MS Polymer und SMX Technologie auf porösen Untergründen. Speziell bei erhöhter Wasserbelastung der Fugen ist die Verwendung zu empfehlen.

Anwendungsgebiete:

- Alle porösen Untergründe
- Fugenflanken von Dehnungsfugen
- Fugenflanken von porösen Untergründen mit erhöhter Wasserbelastung
- Dünnflüssig, einfach zu verwenden
- Verbessert die Haftung von Silikon und MS Polymer auf porösen Untergründen

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Pinsel
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C.
Die Fugenflanken müssen vor dem Primern fettfrei, sauber, trocken und frei von Staub sein. Anschließend sind die Fugen sorgfältig mit einem Pinsel zu grundieren. PRIMER 100 muss vollständig getrocknet sein. Je nach Witterung ist dies nach ca. 60

Produktinformation

Minuten abgeschlossen. Eventuell ist ein unmittelbares, zweites Primern nötig um eine vollflächige Benetzung der Fugenflanken zu erreichen. Der Primeranstrich ist bis zum Einbringen des Dichtstoffes (frühestens nach 60 Minuten, spätestens nach 240 Minuten) gegen
Feuchtigkeit und erneute Verschmutzung zu schützen.
Reinigung: mit SURFACE CLEANER oder Terpentinersatz unmittelbar nach Gebrauch reinigen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

500 ml Dose (12 pro Karton)