Produktinformation


PE Rundschnur B2 Fugenfüllprofil

Art-Nr.: peb2 / Hersteller: OTTO Chemie



9,95EUR / Rolle
Grundpreis: 0,10EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen




Die **Ottocord PE Rundschnur B2** ist ein geschlossenzelliges *Fugenfüllprofil* aus Polyethylen, das als *Hinterfüllschnur* für Fugenabdichtungen dient. Sie sorgt für die richtige Fugentiefe, verbessert die Haftung von Dichtstoffen und verhindert Dreiflankenhaftung.

Vorteile auf einen Blick

- ? Geschlossenzellig und wasserabweisend

Produktinformation

- ? Einfache Verarbeitung und passgenaue Anwendung
- ? Erfüllt Anforderungen nach DIN 18540
- ? Normal entflammbar (B2, Klasse E nach DIN EN 13501-1)
- ? Vielseitig einsetzbar im Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete

- Löst das Problem ungleichmäßiger Fugentiefe und verhindert Materialverschwendung.
- Verwendung in Hochbau, Fenster- und Fassadenbau, Innenausbau sowie im Handwerk.
- Im Vergleich zu offenen Schäumen bietet die Rundschnur eine bessere Wasserabweisung und Formstabilität.

Produktbeschreibung

Die **Ottocord PE Rundschnur B2** besteht aus extrudiertem, geschlossenzelligem Polyethylen (PE). Sie ist *wasserabweisend*, formstabil und chemisch neutral. Dank der geschlossenzelligen Struktur nimmt sie keine Feuchtigkeit auf und bleibt dauerhaft elastisch.

Typische Einsatzbereiche sind Bau, Industrie, Handwerk und DIY-Projekte. Besonders bei Dehnungs- und Anschlussfugen sorgt die *Fugenschnur* für eine optimale Abdichtung. Tipp: Die Rundschnur sollte stets etwas größer als die Fugenbreite gewählt werden, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.

Technische Daten

Farbe:	Grau
Gebindegröße:	5 m oder 100 m Rollen (verschiedene Durchmesser von 6–50 mm)
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Lagerfähigkeit:	Mindestens 24 Monate, trocken und UV-geschützt
Normen/Zertifikate:	DIN 18540, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1

FAQ – Häufige Fragen

Wofür wird die Ottocord PE Rundschnur B2 eingesetzt?

Sie dient als Hinterfüllmaterial für Fugen, um die Fugentiefe zu regulieren und eine optimale Abdichtung mit Dichtstoffen zu gewährleisten.

Welche Vorteile hat eine geschlossenzellige Fugenschnur?

Sie ist wasserabweisend, formstabil und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fuge.

Produktinformation

In welchen Durchmessern ist die Rundschnur erhältlich?

Von 6 mm bis 50 mm, je nach Anforderung und Fugenbreite.

Kann die Fugenschnur im Außenbereich verwendet werden?

Ja, sie ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet.

Welche Normen erfüllt das Produkt?

Es entspricht der DIN 18540 und ist als normal entflammbarer Baustoff (Klasse E nach DIN EN 13501-1) geprüft.

verfügbare Optionen

Breite
6 mm Ø x 100 m Länge
8 mm Ø x 100 m Länge (+2,02EUR)
10 mm Ø x 100 m Länge (+3,04EUR)
13 mm Ø x 100 m Länge (+4,45EUR)
15 mm Ø x 100 m Länge (+6,94EUR)
20 mm Ø x 50 m Länge (+11,88EUR)
25 mm Ø x 50 m Länge (+29,17EUR)
30 mm Ø x 25 m Länge (+10,63EUR)
40 mm Ø x 135 x 1 m Länge (+105,06EUR)
50 mm Ø x 90 x 1 m Länge (+121,21EUR)