Produktinformation

Ottocord Pur Rundschnur H B3 Fügenfüllprofil

Art-Nr.: purh / Hersteller: OTTO Chemie





13,19EUR / Rolle
Grundpreis: 0,13EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Rollen	12,79EUR - Sie sparen 0,40EUR, Grundpreis: 0,13EUR / pro m
Ab 5 Rollen	12,53EUR - Sie sparen 0,66EUR, Grundpreis: 0,13EUR / pro m
Ab 10 Rollen	11,87EUR - Sie sparen 1,32EUR, Grundpreis: 0,12EUR / pro m
Ab 20 Rollen	11,21EUR - Sie sparen 1,98EUR, Grundpreis: 0,11EUR / pro m

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Die **Ottocord PUR Rundschnur H B3** ist eine offenzellige, weiche Polyurethan-Füllschnur, die speziell zum Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich entwickelt wurde. Sie verhindert Dreiflankenhaftung und sorgt für eine optimale Fugenausbildung.

Vorteile auf einen Blick

- ? Offenzelliges Polyurethan für optimale Haftungsfreiheit

Produktinformation

- ? Weiche Struktur für einfache Verarbeitung
- ? Ideal für trockene Innenbereiche
- ? Verhindert Dreiflankenhaftung bei Fugendichtstoffen
- ? Erhältlich in verschiedenen Durchmessern für flexible Anwendungen

Anwendungsgebiete

- Hinterfüllen von Fugen im Innenausbau
- Verhindert Materialverschwendung bei Fugendichtstoffen
- Geeignet für Bau, Handwerk und DIY-Projekte
- Alternative zu geschlossenzelligen PE-Hinterfüllschnüren bei trockenen Bereichen

Produktbeschreibung

Die **Ottocord PUR Rundschnur H B3** besteht aus extrudiertem, offenzelligem Polyurethan-Schaum. Sie ist weich, flexibel und lässt sich leicht in Fugen einbringen. Durch ihre offene Zellstruktur eignet sie sich besonders für Anwendungen ohne Nassbeanspruchung. Das Produkt entspricht der Baustoffklasse B3 und ist damit für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen.

Typische Einsatzbereiche sind der Innenausbau, Renovierungen sowie Abdichtungsarbeiten im Handwerk. Bei der Verarbeitung sollte die Rundschnur etwa 20 % größer als die Fugenbreite gewählt werden, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.

Technische Daten

Farbe:	Grau
Gebindegröße:	Verschiedene Durchmesser (10–80 mm), Rollenware
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Lagerfähigkeit:	Kühl, trocken und UV-geschützt, mindestens 12 Monate
Besondere Normen/Zertifikate:	Baustoffklasse B3 nach DIN 4102

FAQ – Häufige Fragen

Wofür wird die Ottocord PUR Rundschnur H B3 eingesetzt?

Sie dient als Hinterfüllmaterial für Fugen im Innenbereich und verhindert Dreiflankenhaftung.

Kann die Rundschnur im Außenbereich verwendet werden?

Produktinformation

Nein, sie ist ausschließlich für trockene Innenbereiche geeignet.

Welche Durchmesser sind erhältlich?

Die Rundschnur ist in Größen von 10 mm bis 80 mm verfügbar.

Wie wähle ich den richtigen Durchmesser?

Der Durchmesser sollte ca. 20 % größer als die Fugenbreite sein.

Welche Vorteile bietet die offene Zellstruktur?

Sie ermöglicht eine flexible Anpassung und erleichtert die Verarbeitung in schmalen Fugen.

verfügbare Optionen

Breite
10 mm Ø x 100 x 1 m Länge
15 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+3,00EUR)
20 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+5,00EUR)
25 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+15,00EUR)
30 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+29,00EUR)
40 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+59,00EUR)
50 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+93,00EUR)