Produktinformation

Pur Rundschnur HS B3 Fugenfüllprofil

Art-Nr.: purhs / Hersteller: OTTO Chemie







13,59EUR / Karton
Grundpreis: 0,14EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Karton	13,18EUR - Sie sparen 0,41EUR, Grundpreis: 0,13EUR / pro m
Ab 5 Karton	12,91EUR - Sie sparen 0,68EUR, Grundpreis: 0,13EUR / pro m
Ab 10 Karton	12,23EUR - Sie sparen 1,36EUR, Grundpreis: 0,12EUR / pro m

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Die **Pur Rundschnur HS B3** ist ein hochwertiges *Fugenfüllprofil* aus Polyurethanschaum, das speziell zum Hinterfüllen von Fugen entwickelt wurde. Sie verhindert zuverlässig eine 3-Flankenhaftung und sorgt für eine optimale Abdichtung im Innenbereich.

Vorteile der Pur Rundschnur HS B3

- ? Verhindert zuverlässig 3-Flankenhaftung

Produktinformation

- ? Stramme, formstabile Qualität für präzisen Einbau
- ? Leicht zu verarbeiten und zuschneidbar
- ? Kompatibel mit gängigen Dichtstoffen
- ? Erfüllt Baustoffklasse B3 nach DIN 4102

Anwendungsgebiete

- Hinterfüllen von Anschluss- und Baufugen im Innenbereich
- Vermeidung von Rissbildung durch optimale Fugengeometrie
- Einsatz bei Fenster- und Türanschlüssen
- Alternative zu weichelastischen Hinterfüllmaterialien mit höherer Stabilität

Produktbeschreibung

Die **HS B3 Rundschnur** besteht aus offenzelligem, extrudiertem Polyurethanschaum. Sie ist *stramm und formstabil*, wodurch sie sich besonders für enge Fugen eignet. Das Material ist weichmacherfrei, chemisch neutral und verträglich mit allen gängigen Dichtstoffen. Dank der Baustoffklasse B3 ist sie schwer entflammbar und erfüllt die gängigen Anforderungen im Innenausbau.

Typische Einsatzbereiche sind Bau, Handwerk und DIY-Projekte. Für die Verarbeitung wird empfohlen, die Rundschnur ca. 25 % komprimiert in die Fuge einzusetzen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.

Technische Daten

Farbe:	Grau
Durchmesser:	10–50 mm (verschiedene Größen verfügbar)
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Lagerfähigkeit:	Mindestens 12 Monate, trocken und kühl lagern
Normen/Zertifikate:	Baustoffklasse B3 nach DIN 4102

FAQ – Häufige Fragen

Wofür wird die Pur Rundschnur HS B3 eingesetzt?

Sie dient als Hinterfüllmaterial für Fugen, um eine 3-Flankenhaftung zu verhindern und die Fugendichtstoffe optimal wirken zu lassen.

Kann die Rundschnur im Außenbereich verwendet werden?

Die HS B3 Rundschnur ist für den Innenbereich ohne Nassbeanspruchung vorgesehen. Für den Außenbereich sind spezielle Alternativen zu

Produktinformation

wählen.

Mit welchen Dichtstoffen ist die Rundschnur kompatibel?

Sie ist mit allen gängigen Dichtstoffen wie Silikon, Acryl oder PU-Dichtstoffen verträglich.

Wie wird die richtige Größe gewählt?

Die Rundschnur sollte etwa 25 % größer als die Fugenbreite gewählt werden, um eine sichere Kompression zu gewährleisten.

Welche Vorteile bietet die HS B3 gegenüber Standard-Hinterfüllschnüren?

Sie ist besonders stramm, formstabil und schwer entflammbar, wodurch sie eine langlebige und sichere Lösung für Fugenabdichtungen darstellt.

verfügbare Optionen

Breite
10 mm Ø x 100 x 1 m Länge
15 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+3,00EUR)
20 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+5,00EUR)
25 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+15,00EUR)
30 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+29,00EUR)
40 mm Ø x 100 x 1 m Länge (+59,00EUR)