Produktinformation

Selbstklebendes Fensterdichtband Vario Duo

Art-Nr.: BAB-VD / Hersteller: OTTO Chemie



64,29EUR
Grundpreis: 1,61EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Selbstklebendes Fensterdichtband zur RAL Montage von Fenstern und Türen im Innenbereich. Der Selbstklebestreifen auf dem Fensterdichtband haftet auf den üblichen Rahmenmaterialien von Holzfenstern, Kunststofffenstern und Metallfenstern.

- Vlieskaschiertes Fensterdichtband mit guter Flexibilität
- Wasserdampfundurchlässig
- Überputzbar und überstreichbar

Normen und Prüfungen:

- Erfüllt die Richtlinien der RAL-Montage und ist wasserdampfdiffusionsdicht nach DIN EN ISO 12572 Prüfzeugnis des Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Baukörperanschluss nach RAL-Montagerichtlinie
- Zur Abdichtung von Türanschussfugen und Fensteranschlussfugen im Innenbereich
- Ausgleich von Unebenheiten in der Laibung durch Befestigung mit hochpastösem Dispersionsklebstoff OTTOCOLL A 770

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen für das Fensterdichtband sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.
Die Haftflächen müssen für das Fensterdichtband gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel,Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoff / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Anwendungshinweise:

Der Selbstklebestreifen auf dem Fensterdichtband haftet auf den üblichen Rahmenmaterialien aus Holz, Kunststoff und Metall. Bei der Klebung der Fensterdichtbänder mit dem hochpastösen OTTOCOLL A 770 können Unebenheiten in der Laibung ausgeglichen werden. Saugende Untergründe vor der Klebung mit OTTOCOLL A 770 leicht anfeuchten. Zur Vorbehandlung von stark saugenden Untergründen kann OTTO Primer 1105 oder eine homogene Mischung aus 1 Teil OTTOCOLL A 770 und 2 Teilen Wasser verwendet werden.

Das Fensterdichtband wird vor dem Einsetzen des Rahmens für alle vier Seiten mit 5-10 cm Überlänge zugeschnitten und mit dem Selbstklebestreifen auf die Stirnseite des Rahmens geklebt. Jetzt kann der Rahmen in die Laibung eingesetzt werden, wobei die an den Ecken überstehenden Fensterdichtbänder in eine Richtung umgeschlagen werden. Danach kann der Rahmen ausgerichtet und der Zwischenraum mit Montageschaum verfüllt werden. Eine Überdosierung des Schaumes ist zu vermeiden, da ansonsten die Fensterdichtbänder durch das Aufschäumen weggedrückt werden.
Anschließend werden die Fensterdichtbänder locker in Form einer Schlaufe mit OTTOCOLL A 770 an die Laibung geklebt. Die in den Ecken umgeschlagenen Bandenden werden fest in OTTOCOLL A 770 eingedrückt, so dass die Bandenden vollständig eingebettet sind.
Achtung: Eine Frühregenfestigkeit ist mit OTTOCOLL A 770 nicht gegeben hiefür empfehlen wir Ottoseal M360 Hybrid-Dichtstoff, welcher speziell für die frühregenfeste Klebung von Fensterdichtbändern geeignet ist.
Bei einer Fugenbreite von ca. 10 – 25 mm ist das 70 mm-Fensterdichtband einsetzbar; das 100 mm-Fensterdichtband für Fugen von ca. 10 – 45 mm.
Bei der Verarbeitung und während der Aushärtung des Klebstoffs sollten die Umgebungs- und Bauteiltemperaturen mindestens +5°C betragen.

Produktinformation

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform:

Rolle: 70 mm Breite x 40 m Länge (5 Rollen je Karton)
Rolle: 100 mm Breite x 40 m Länge (3 Rollen je Karton)

verfügbare Optionen

Breite
75 mm Breite x 50 m Länge
100 mm Breite x 50 m Länge (+17,85EUR)
150 mm Breite x 50 m Länge (+41,65EUR)