Produktinformation

Ottoseal S72 Kunststoff Silikon 310ml

Art-Nr.: s72 / Hersteller: OTTO Chemie







13,49EUR / Kartusche
Grundpreis: 4,35EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	12,82EUR - Sie sparen 0,67EUR, Grundpreis: 4,13EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	12,41EUR - Sie sparen 1,08EUR, Grundpreis: 4,00EUR / 100 ml
Ab 100 Kartuschen	12,14EUR - Sie sparen 1,35EUR, Grundpreis: 3,92EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Ottoseal S72 Kunststoff Silikon haftet auch ohne Primer auf fast allen Kunststoffen. Ottoseal S72 Kunststoff Silikon verursacht an nicht vorgespanntem Plexiglas keine Spannungsrisse.Ottoseal S72 Kunststoff Silikon ist geprüft für Lebensmittelverträglichkeit**.**

- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Klebstoff auf Alkoxy-Basis
- Haftet ohne Primer auf vielen Kunststoffen (ausgenommen PE, PP und PTFE und ähnliche Kunststoffe mit

Produktinformation

niedriger Oberflächenspannung)
- Sehr gute Haftung auf Doppelstegplatten
- Verursacht an nicht vorgespanntem Acrylglas (Plexiglas®) und Polycarbonat (Makrolon®, Lexan®) keine Spannungsrisse
- Geruchsarm
- Hohe Kerb- und Reißfestigkeit
- Nicht korrosiv
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Normen und Prüfungen:

- Verursacht an nicht vorgespanntem Plexiglas (geprüft von Röhm GmbH, Darmstadt) keine Spannungsrisse
- Die Verträglichkeit von OTTOSEAL S72 mit spannungsfreiem Plexiglas ist vom Hersteller geprüft und bestätigt. Prüfbericht der Degussa AG über die Verträglichkeit mit Plexiglas XT liegt vor
- Geprüft auf Lebensmittelverträglichkeit vom Chemischen Laboratorium Dr. Stegemann, Georgsmarienhütte

Anwendungsgebiete:

- Kleben und Abdichten im Kunststoff-, Gewächshaus- und Wintergartenbau selbst bei Witterungs-, Alterungs- und UV-Belastungen

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Besondere Hinweise:

Bei der Aushärtung werden allmählich geringe Mengen von Alkoholen frei. Im Endzustand ist OTTOSEAL S72 völlig geruchlos und indifferent. Die Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silikons. Einkomponentige Silikone sind für flächige Klebungen nicht geeignet, es sei denn, die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben. Sollte das Silikon in Schichtstärken von mehr als 15 mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik von Otto Chemie. Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes-Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen. Durch die Wechselwirkung mit Chemikalien in flüssiger als auch gasförmiger Form wie zum Beispiel jod-, brom- oder aldehydhaltige Stoffe kann am Silikondichtstoff eine Verfärbung auftreten. Ggf. sind im Vorfeld eines Einsatzes von OTTOSEAL S72 Versuche vorzunehmen! Vor der Verfugung

Produktinformation

von Fugen mit hoher chemischer oder physikalischer Beanspruchung bitte Rücksprache mit der Anwendungstechnik von Otto Chemie. Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialen wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolieranstrichen und Schwarzanstrichen etc. vermeiden.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Empfindliche Kunststoffe mit Brennspiritus oder mit einem vom Kunststoffhersteller empfohlenen Reiniger reinigen.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

transparent, RAL9010

verfügbare Optionen

Farbe


RAL 7004 Signalgrau

RAL 9010


transparent