Produktinformation

Ottoseal S17 Hochtemperatur Silikon

Art-Nr.: S17-04-C65 / GTIN: 4030574020070 / Hersteller: OTTO Chemie







15,99EUR / Kartusche
Grundpreis: 5,16EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	15,51EUR - Sie sparen 0,48EUR, Grundpreis: 5,00EUR / 100 ml
Ab 40 Kartuschen	14,71EUR - Sie sparen 1,28EUR, Grundpreis: 4,75EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	14,39EUR - Sie sparen 1,60EUR, Grundpreis: 4,64EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Ottoseal S17 Hochtemperatur Silikon:

Ottoseal S17 Hochtemperatur Silikon mit einer außergewöhnlich hohen Temperaturbeständigkeit bis 285 Grad. Ottoseal S17 Hochtemperatur Silikon Härtet schnell aus und bleibt sehr kerbfest (abriebfest).

- Neutral vernetzender RTV-1 Silikon Dichtstoff
- Außergewöhnlich hohe Dauertemperaturbeständigkeit bis +285 °C Hochtemperatur Silikon

Produktinformation

- Sehr schnelle Aushärtung
- Nicht korrosiv
- OTTOSEAL S17 ist kein Brandschutz Silikon. Als solches empfehlen wir Ottoseal S94
- Zugelassen nach UL Flame Classification HB, File Nr.: E176319

Anwendungsgebiete Hochtemperatur Silikon:

Hochtemperaturbeständiges und doch spannungsausgleichendes Kleben und Abdichten, z.B. bei Gussglieder-Heizkesseln, Rauchgaskästen, Kachelöfen etc. Auch im Kfz-Bereich für Anwendungen in Motoren und Getrieben geeignet

Hinweis:

OTTOSEAL S17 ist kein Brandschutz Silikon . Als solches empfehlen wir OTTOSEAL S94 . Die Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silikons. Einkomponentige Silikone sind für flächige Klebungen nicht geeignet, es sei denn die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. OTTOSEAL S17 muss vollständig ausgehärtet sein, bevor der Dichtstoff Temperaturen über +50° C ausgesetzt wird.
Während der Verarbeitung und Aushärtung von OTTOSEAL S17 ist für eine gute Belüftung zu sorgen.

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes / Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen. Bei der Aushärtung werden allmählich geringe Mengen einer Oximverbindung freigesetzt. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Belüftung sorgen. Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt völlig geruchlos, physiologisch unbedenklich und indifferent. Die Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silikons. Einkomponentige Silikone sind nicht für flächige Klebungen geeignet, es sei denn die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben. Sollte der Silikondichtstoff in Schichtstärken von mehr als 15 mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik. Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden.

Verarbeitung:

Produktinformation

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farben:

rotbraun