Produktinformation

Soudal Isocyanatfrei Montageschaum 500ml

Art-Nr.: mosmx / Hersteller: Soudal



18,69EUR / Dose
Grundpreis: 3,74EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12 Dosen	18,13EUR - Sie sparen 0,56EUR, Grundpreis: 3,63EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	17,76EUR - Sie sparen 0,93EUR, Grundpreis: 3,55EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Soudal Isocyanatfrei Montageschaum ist ein isocyanatfreier Hartschaum auf Basis der innovativen SMX Technologie zum Abdichten und Montieren von Fenster- und Türrahmen, zum Ausfüllen von Hohlräumen.

- 0% Isocyanat dank neuster SMX Technologie
- Halogenfrei
- Flexibel nach Aushärtung, dadurch geringeres Risiko von Wärmebrücken durch Flankenabrisse
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Die hohe Anfangsfestigkeit verhindert ein Absacken vor der Aushärtung
- erhöhte Schalldämmung und Wärmedämmung dank optimaler Zellstruktur
- Alterungsbeständig, unverrottbar
- Erheblich verbesserte UV-Beständigkeit, Vergilben/- spröden wird deutlich verzögert
- TÜV-geprüfte Sicherheitsverpackung

Normen und Zulassungen:

- Isocyanatfrei (Test Report SP Schweden Nr. F4 17365)

Produktinformation

- Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC 02/III-496 (MFPA, Leipzig)

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silikone. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haftund Verträglichkeitstest durchzuführen.

Anwendungsgebiete:

- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rolladenkästen Rohrdurchführungen, etc.
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türahmen sowie Fensterbänken in Kombination mit mechanischer Befestigung
- Schalldämmung und Wärmedämmung
- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation

Verarbeitung:

Beigefügtes Adapterröhrchen aufschrauben und Dose ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht.
Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C)
Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

500ml Aerosolsprühdose