# Produktinformation

## Ottoseal S105 Sanitär Silikon

Art-Nr.: S105 / Hersteller: OTTO Chemie




**7,29EUR** / Kartusche
Grundpreis: 2,35EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

| **Staffelpreise** | |
|---|---|
| Ab 100 Kartuschen | 6,93EUR - Sie sparen 0,36EUR, Grundpreis: 2,23EUR / 100 ml |
| Ab 200 Kartuschen | 6,71EUR - Sie sparen 0,58EUR, Grundpreis: 2,16EUR / 100 ml |
| Ab 600 Kartuschen | 6,56EUR - Sie sparen 0,73EUR, Grundpreis: 2,12EUR / 100 ml |
| Ab 1200 Kartuschen | 6,20EUR - Sie sparen 1,09EUR, Grundpreis: 2,00EUR / 100 ml |

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen







Zolltarifnummer: 32149000

**Produktinfo:**

Ottoseal S105 Sanitär Silikon das Preiswerte Acetat Silicon das trotzdem dem höchsten Standard gerecht wird.Sanitär Silikon in den 17 gängisten Farbtönen für Bad,Küche,WC,Waschbecken perfekt geeignet. Durch eine

# Produktinformation

gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit in Verbindung mit der fungizidenausrüstung verhindert es frühzeitiges Schimmeln der Silikonfugen.

**Normen und Prüfungen:**

- Entspricht den Anforderungen der DIN 18545, Teil 2, Beanspruchungsgruppe D

**Anwendungsgebiete:**

- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- Abdichten von Profilglas (z.B. Profilitverglasung)
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3 geeignet

**Vorbehandlung:**

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

**Verarbeitung:**

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

**Besondere Hinweise:**

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe / Materialien im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes / Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe / Materialien zu nehmen. Bei der Aushärtung werden allmählich geringe Mengen Essigsäure freigesetzt. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Belüftung sorgen. Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt völlig geruchlos,

# Produktinformation

physiologisch unbedenklich und indifferent. Die Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silicons. Einkomponentige Silicone sind nicht für flächige Klebungen geeignet, es sei denn, die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben. Sollte der Silicondichtstoff in Schichtstärken von mehr als 15 mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik. Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden.

**Lagerung:**

Kühl und trocken mindestens 18 Monate lagerfähig.

**Lieferform:**

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

**Farbe:**

| | 310 ml Kartusche | 400 ml Alu-Folienbeutel |
|---|---|---|
| achatgrau | S105-04-C62 | auf Anfrage |
| anthrazit | S105-04-C67 | auf Anfrage |
| bahamabeige | S105-04-C10 | S105-07-C10 |
| basalt | S105-04-C1105 | auf Anfrage |
| blassgrau | S105-04-C86 | S105-07-C86 |
| braun | S105-04-C05 | auf Anfrage |
| caramel | S105-04-C09 | auf Anfrage |
| flanellgrau | S105-04-C72 | S105-07-C72 |
| flashgrau | S105-04-C787 | S105-07-C787 |
| fugengrau | S105-04-C71 | S105-07-C71 |
| grau | S105-04-C02 | S105-07-C02 |

# Produktinformation

| | 310 ml Kartusche | 400 ml Alu-Folienbeutel |
|---|---|---|
| grau 15 | S105-04-C776 | auf Anfrage |
| grauweiß | S105-04-C70 | S105-07-C70 |
| hellgraphit | S105-04-C1168 | auf Anfrage |
| hellgrau Nr. 21 | S105-04-C501 | auf Anfrage |
| jasmin | S105-04-C08 | S105-07-C08 |
| lichtgrau | S105-04-C656 | auf Anfrage |
| manhattan | S105-04-C43 | S105-07-C43 |
| mittelbraun | S105-04-C15 | auf Anfrage |
| nebel | S105-04-C230 | S105-07-C230 |
| pergamon | S105-04-C84 | auf Anfrage |
| platingrau | S105-04-C52 | auf Anfrage |
| sandgrau 18 | S105-04-C2044 | auf Anfrage |
| sanitärgrau | S105-04-C18 | S105-07-C18 |
| schneeweiß | S105-04-C116 | auf Anfrage |
| schwarz | S105-04-C04 | auf Anfrage |
| seidengrau | S105-04-C77 | S105-07-C77 |
| silbergrau | S105-04-C94 | S105-07-C94 |
| silbergrau Nr. 17 | S105-04-C910 | auf Anfrage |
| steingrau | S105-04-C79 | auf Anfrage |

# Produktinformation

| | 310 ml Kartusche | 400 ml Alu-Folienbeutel |
|---|---|---|
| strandbeige | S105-04-C1106 | auf Anfrage |
| transparent | S105-04-C00 | S105-07-C00 |
| weiß | S105-04-C01 | S105-07-C01 |
| wolkengrau | S105-04-C387 | auf Anfrage |
| zementgrau Nr. 31 | S105-04-C706 | auf Anfrage |

### verfügbare Optionen

**Farbe**



# Produktinformation


manhatten


mittelbraun


nebel


pergamon


platingrau


sandgrau 18


sanitärgrau


schneeweiß


schwarz


seidengrau


silbergrau


silbergrau Nr. 17


steingrau


strandbeige


transparent


weiß


wolkengrau


zementgrau Nr. 31