Produktinformation

Ottoseal S50 Glasklarsilikon

Art-Nr.: S50-04-C30 / GTIN: 4030574020773 / Hersteller: OTTO Chemie







25,19EUR / Kartusche
Grundpreis: 8,13EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	24,43EUR - Sie sparen 0,76EUR, Grundpreis: 7,88EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Ottoseal S50 Silikon transparent:

Ottoseal S50 Glasklarsilikon ist ein glasklar aushärtetender Dichtstoff,der besonders gut zur Verklebung und Abdichtung von Glas,Kunststoffen,Aluminium, Vitrinen, Schaufenster. Nach vollständiger Aushärtung ist Ottoseal S 50 ein hoch transparenter Silikon Dichtstoff.

- Acetat-vernetzender RTV-1 Silicon-Dichtstoff

Produktinformation

- Vulkanisiert zu einem glasklaren Dichtstoff
- UV-beständig
- Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Anwendungsgebiete:

- Kleben und Abdichten von Glas, Kunststoffen, Aluminium, z.B. bei Glasornamenten, Sprossenverklebungen, im Vitrinen- und Schaufensterbau
- Kleinflächige Verklebungen

Vorbehandlung:

Vorbereitung der Haftflächen Verträglichkeit: Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmateralien müssen mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sein.

Reinigung: Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.

Untergründe: Reiniger für nicht-poröse.Die Reinigung sollte mit OTTO Cleaner T , oder anderen Reinigern auf Aceton- oder Isopropanolbasis und mit einem sauberen und flusenfreien Tuch erfolgen.Reiniger für poröse Untergründe: Poröse Oberflächen müssen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln gesäubert werden.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Besondere Hinweise:

Aufgrund seiner glasklaren Beschaffenheit ist OTTOSEAL S50 empfindlich gegenüber Glättmitteln . Es können sich leicht milchige Trübungen bilden. Wenn möglich, nicht nachglätten oder nur sehr stark verdünnte Glättmittellösung verwenden.

Durch Andrücken und Abglätten ist ein guter Kontakt mit den Fugenflanken herzustellen. Die Ausreaktion ist u.a. abhängig von der Menge des Dichtstoffes und der Umgebungstemperatur. OTTOSEAL S50 nicht in folgenden Fugen einsetzen: die stark begangen oder befahren werden, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln stehen hierfür empfehlen wir OTTOSEAL S27 Lebensmittelsilikon , im Bereich von abdichtung an Structural Glazing (keine Verklebung) hierfür empfehlen wir OTTOSEAL S7 , im Unterwasserbereich und für Aquarienverklebungen hierfür empfehlen wir OTTOSEAL S28 Aquarium Silikon . OTTOSEAL S50 darf nicht in Verbindung mit Materialien verwendet werden, die nach einiger Zeit Spaltprodukte freisetzen können z.B. Isolieranstrich und Schwarzanstrich, EPDM. Der Dichtstoff darf nicht direkt auf Untergründe angewendet werden, die mit der Essigsäure reagieren,

Produktinformation

insbesondere bei Messing, Kupfer, Blei, Zink, etc. kann es während der Aushärtung zu Korrosionserscheinungen kommen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneterVerpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Lieferform:

310 ml PE-Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farben:

glasklar