Produktinformation

Ottoseal S51 für PVC Silikon

Art-Nr.: s51 / Hersteller: OTTO Chemie







14,99EUR / Kartusche
Grundpreis: 4,84EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	14,54EUR - Sie sparen 0,45EUR, Grundpreis: 4,69EUR / 100 ml
Ab 40 Kartuschen	14,24EUR - Sie sparen 0,75EUR, Grundpreis: 4,59EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Ottoseal S51:

Ottoseal S51 ist auf die Abdichtung von Anschlussfugen bei Gummiböden, PVC Böden,Linoleumböden spezialiesiert. 36 Farben die perfekt auf Gummiböden, PVC Böden,Linoleumböden abgestimmt sind. Sehr abriebfest.

- Silikon das extra für PVC; Gummi- und Linoleumböden entwickelt wurde

Produktinformation

- Spezialfarben für Bodenbeläge
- schwer entflammbar nach DIN4102 - B1

Anwendungsgebiete:

- Für Abdichtungen von PVC; Gummi- und Linoleumböden, Pilzhemmend
- Entspricht der Norm schwerentflammbar B1.
- Die Kontaktflächen müssen trocken, fett- und staubfrei sein.
- Vor der Hautbildung mit Glättmittel glätten.
- Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen ggf. Arzt aufsuchen.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von Kindern fernhalten.

Normen und Prüfungen:

- Geprüft und fremdüberwacht nach DIN 4102-B1 — Schwer entflammbar zwischen massiv mineralischen Baustoffen (Holzforschung TU München)
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfungszeugnis (AbP) mit der Nummer P-HFM B6103
- Geprüft nach DIN EN ISO 4589-2:1999 Kunststoffe — Bestimmung des Brandverhaltens durch den Sauerstoffindex (Bodycote warringtonfire)
- Geprüft für Anwendungen im Reinraumbereich vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Besondere Hinweise:

Produktinformation

Bei der Verfugung an Linoleum Fußbodenbelägen wenig Glättmittel verwenden und überschüssiges Glättmittel vor dem Antrocknen vom Belag entfernen, um Fleckenbildung zu vermeiden. Die Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silikons. Einkomponentige Silikone sind für flächige Klebungen nicht geeignet, es sei denn die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben. Sollte das Silikon in Schichtstärken von mehr als 15 mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik von Otto Chemie. Vor dem Einsatz des Klebstoff / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Anwendungshinweis:

OTTOSEAL S51 ist gebrauchsfertig und kann nach entsprechender Öffnung des vorliegenden Gebindes sofort verwendet werden. Während der Verarbeitung und Aushärtung von OTTOSEAL S51 ist für eine gute Belüftung zu sorgen. Nach der vollständigen Aushärtung ist OTTOSEAL S51 geruchlos und physiologisch unbedenklich. Aminvernetzende Dichtstoffe können zur Vergilbung von bestimmten Alkydharzlacken und verschiedenen Kunststoffen o. ä. führen, deshalb sind Vorversuche immer angeraten. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Lagerung:

Kühl und trocken lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

Produktinformation

transparent, weiß, flashgrau, distelgrau, achatgrau, titangrau, steingrau, anthrazit, sandsteingrau, sahara, cremebeige, bahamabeige, pastellgelb, kiefer, cocktail, lehm, safrangelb, currygelb, melone, oranggina, tomate, braunrot, oxidrot, blassbraun, veilchenblau, pastellblau, taubenblau, brilliantblau, tiefseeblau, aqua, grünblau, pastellgrün, patinagrün, karibischgrün, petrol, schwarz

verfügbare Optionen

Farbe



Produktinformation


patinagrün


safrangelb


sahara


sandsteingrau


schwarz


steingrau


taubenblau


tiefseeblau


titangrau


tomate


transparent


veilchenblau

weiß