
Produktinformation


Ottoflex Voranstrich

Art-Nr.: ofv / Hersteller: OTTO Chemie









4,89EUR
Grundpreis: 4,89EUR / kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 4,74EUR - Sie sparen 0,15EUR, Grundpreis: 4,74EUR / kg

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 32099000

Ottoflex Voranstrich ist eine Vorbehandlung auf saugenden und stark saugenden Untergründen, wie z.B. Gipskartonplatten, Gipsbauteilen, Putz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Stein, Estrich, Holzspan- und Holzfaserplatten.

- Kunstharzdispersion auf Butadien-Styrol-Basis

Produktinformation

- Lösemittelfrei
- Geprüft im Verbund mit OTTOFLEX Flüssigfolie nach abP A1 und nach dem ZDB-Merkblatt I/II und "Prüfung von Abdichtungsstoffen und Abdichtungssystemen" von der Amtlichen Materialprüfanstalt für Steine und Erden, D-38678 Clausthal-Zellerfeld

Anwendungsgebiete Ottoflex Voranstrich Grundierung:

- Vorbehandlung für OTTOFLEX Flüssigfolie auf saugenden und stark saugenden Untergründen, wie z.B. Gipskartonplatten, Gipsbauteilen, Putz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Stein, Estrich, Holzspan- und Holzfaserplatten

Normen und Prüfungen:

- Geprüft im Verbund mit OTTOFLEX Flüssigfolie nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (abP) P-AB 075-03

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, saugfähig und planeben sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Rückstände durch Bürsten und Absaugen entfernen. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5 °C und +25 °C liegen.

Verarbeitung:

OTTOFLEX-Voranstrich vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln und mit Pinsel, Bürste oder Malerquast auftragen. Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Temperatur der Luft und des Baukörpers, der Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei +20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit etwa 2 Stunden.
Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Verbrauch:

ca. 120 - 150 g/m²

Lieferform:

1 kg Flasche
5 kg Kanister
10 kg Kanister

Produktinformation

200 kg Fass (Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen)

verfügbare Optionen

Inhalt
1 kg
5 kg (+14,00EUR)
10 kg (+30,00EUR)