Produktinformation

Ottoflex Dichtband Dusche

Art-Nr.: OFD / Hersteller: OTTO Chemie



15,99EUR / Rolle
Grundpreis: 1,60EUR / pro m
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Rollen	15,51EUR - Sie sparen 0,48EUR, Grundpreis: 1,55EUR / pro m
Ab 6 Rollen	15,19EUR - Sie sparen 0,80EUR, Grundpreis: 1,52EUR / pro m

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen
Dieses Produkt ist versandkostenfrei!






Ottoflex Dichtband ist ein extrem elastisches vlieskaschiertes Spezialdichtband zur Überbrückung von Rissen und Fugen, abdichten von Rohrdurchbrüchen und Rohrabläufen.

- Vlieskaschiertes Spezialelastomerband
- Extrem elastisch, alterungsbeständig, hoch reißfest
- Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen

Produktinformation

- Verträglich mit OTTO Silicon-Dichtstoffen
- Sichere Verbindung mit OTTOFLEX Flüssigfolie
- Verarbeitungsfreundlich durch Knickfalte
- Meter-Skalierung
- Spender-Karton
- Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen I/II/III/IV nach ZDB und nach abP A1, A2, B, C

Normen und Prüfungen:

- Geprüft nach den Prüfungsgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen Abschnitt 3.5.6 (Ausgabe September 2004) - Aufbringen eines Wasserdrucks von 3,0 bar über 7 Tage
- Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen 0, A01, A02 u. B0 nach ZDB und abP A1, A2, B, C

Anwendungsgebiete:

- Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Abdichten in der Eckausbildung zur Überbrückung von Rissen und Fugen
- Abdichten von Rohrdurchführungen bzw. Rohrabläufen

Besondere Hinweise:

Auf OTTOFLEX Dichtband können lösemittelfreie Beschichtungen (wie z. B. OTTOFLEX Flüssigfolie), Fliesenkleber und Silicon-Fugendichtmassen direkt aufgebracht werden. Wir empfehlen OTTOSEAL S 100 zur elastischen Abdichtung von keramischen Belägen und OTTOSEAL S 70 und OTTOSEAL S 130 für Marmor und Naturstein.

Anwendungshinweis:

Flüssigfolie der Dichtbandbreite entsprechend auf den mit OTTOFLEX Voranstrich grundierten Untergrund auftragen. Dichtband in die frische Flüssigfolie einlegen, auf 5 cm Überlappung achten. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom
Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform:

Rolle, Breite: 10 cm, Länge: 10m
Rolle, Breite: 10 cm, Länge: 50m
Rolle, Breite: 12 cm, Länge: 10m
Rolle, Breite: 12 cm, Länge: 50m

Produktinformation

verfügbare Optionen

Format

Rolle, Breite: 10 cm, Länge: 10m
Rolle, Breite: 10 cm, Länge: 50m (+52,00EUR)
Rolle, Breite: 12 cm, Länge: 10m (+1,74EUR)
Rolle, Breite: 12 cm, Länge: 50m (+61,54EUR)