Produktinformation

Ottoflex Objektdichtband

Art-Nr.: OFOD-12/50 / GTIN: 4030574036828 / Hersteller: OTTO Chemie




49,59EUR / Rolle
Grundpreis: 0,99EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 6 Rollen	48,10EUR - Sie sparen 1,49EUR, Grundpreis: 0,96EUR / pro m
Ab 12 Rollen	47,11EUR - Sie sparen 2,48EUR, Grundpreis: 0,94EUR / pro m
Ab 24 Rollen	44,63EUR - Sie sparen 4,96EUR, Grundpreis: 0,89EUR / pro m

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen





Produktinformation

Zolltarifnummer: 56039410

Produktinformation

- Sehr elastisch, alterungsbeständig und reißfest
- Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen
- Sichere Verbindung mit OTTOFLEX Flüssigfolie / Dichtungsschlämme / Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsmatte
- Verträglich mit OTTO Dicht- und Klebstoffen

Anwendungsgebiete:

- Verbundabdichtung in Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen und Naturstein
- Abdichtung an den Stoßkanten bzw. Bauteilübergängen
- Abdichten in der Eckausbildung zur Überbrückung von Rissen und Fugen

Anwendungshinweise:

Ottoflex Flüssigfolie / Dichtungsschlämme der Dichtbandbreite entsprechend auf den mit Ottoflex Voranstrich grundierten Untergrund auftragen. Ottoflex Dichtband in die frische Ottoflex Flüssigfolie / Dichtungsschlämme einlegen, auf 5 cm Überlappung achten. Auf die Ottoflex Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsbahn das passend zugeschnittene Ottoflex Dichtband (plus je mind. 5 cm Überlappungszonen) mittig über die Bewegungsfugen und mittig über die Nahtverbindungen der Ottoflex Abdicht- und Entkopplungsbahn mit Ottoflex M 500 oder Ottoflex M 595 kleben und die Übergänge mit dem herausquellenden Material glätten. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Normen und Prüfungen:

- Entspricht den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I für die Rissklasse R1-I nach DIN 18534
- Entspricht der Wassereinwirkungsklasse W1-B für die Rissklassen R0-B und R1-B für die Behälterstandorte S1-B und S2-B nach DIN 18535
- Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A0 u. B0 nach ZDB und abP A, B, C
- Entspricht den Beanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach ÖNORM B 3407
- Geprüft nach DIN EN 1928 (Version B) Prüfung der Wasserundurchlässigkeit
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm

Lieferform:

Breite: 12 cm, Länge: 50m