Produktinformation

Ottocoll M501 Glasklar Klebstoff

Art-Nr.: M501-04-C00 / Hersteller: OTTO Chemie




8,09EUR / Kartusche
Grundpreis: 2,61EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	7,85EUR - Sie sparen 0,24EUR, Grundpreis: 2,53EUR / 100 ml
Ab 40 Kartuschen	7,69EUR - Sie sparen 0,40EUR, Grundpreis: 2,48EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	7,44EUR - Sie sparen 0,65EUR, Grundpreis: 2,40EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen






Zolltarifnummer: 32141010

Produktinfo Ottocoll M501 transparent:

Produktinformation

Ottocoll M501 TS POLYMER der transparente Hybrid Klebstoff ist frei von Lösemitteln und Isocyanaten. Ottocoll M501 TS POLYMER ist im Innen- und Aussenbereich einsetzbar da er sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständig ist.

- Klebstoff und Dichtstoff auf Basis silanterminierter Polymere
- Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen, auch bei Wasserbelastung
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken
- Elastisch - für spannungsausgleichende Klebung und bei dynamischen Belastungen
- Sehr hohe mechanische Festigkeit - dadurch hohe Kerb-, Zug- und Weiterreißfestigkeit

Anwendungsgebiete Ottocoll M501 TS Polymer:

- Spannungsausgleichende Klebung und Abdichtung unterschiedlichster Materialien, Holz, Glas, Metalle (z.B. Alu, Eloxal, Messing, Kupfer), Hart-PVC, Weich-PVC, Ziegel, Fliese
- Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, Klima- und Lüftungstechnik, Schiffsbau
- Unterschiedlichste Bauanwendungen wie Treppenbau usw.
- Kleben von Stein, Naturstein und Keramik

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes / Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen. Bei UV- belasteten Klebungen/ Abdichtungen von Glas empfehlen wir die Verwendung unserer hochwertigen Silikon Klebstoff / Dichtstoffe wie OTTOSEAL S110 / OTTOSEAL S120 (für Glasfalzabdichtungen), OTTOSEAL S10 (u.a. für Klebungen), OTTOSEAL S7 (für Wetterversiegelungen) oder OTTOCOLL S81 (für geklebtes Fenster). Bei UV-belasteten Klebungen/ Abdichtungen von transparenten Kunststoffen wie z. B. Acrylglas empfehlen wir unseren Silikon Dichtstoff OTTOSEAL S72. Eine Veränderung der Eigenschaften (z.B. Farbe, Mechanik) durch äußere Einflüsse (v.a. bei lichtdurchlässigen Substraten oder breiten Klebstofffugen) durch z.B. UV-Strahlung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Klebfuge ist entsprechend auszuführen. Bei Kontakt mit Buntmetallen kann eine Verfärbung des Klebstoffes (insbesondere bei flächigen Klebungen) nicht ausgeschlossen werden. Nicht für die Abdichtung /Klebung von Kupfer unter UV-

Produktinformation

/Temperatureinwirkung geeignet.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 24 Monate lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche

Farbe:

glasklar