Produktinformation

Holzleim Pro 30D wasserfest 5Kg

Art-Nr.: 30D5L / Hersteller: Soudal



32,99EUR / Eimer
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5 Eimer 31,34EUR - Sie sparen 1,65EUR

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Holzleim Pro 30 D D3 Leim wasserfest ist ein schnell abbindender Dispersionsleim mit hoher Klebekraft zum Verleimen von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten sowie Eichen- und exotische Holzsorten ohne Fleckenbildung. Konstruktionsverklebungen (z.B. Versenkbolzen, Schwalbenschwänze) sind möglich. Holzleim Pro 30 D D3 Leim wasserfest ist nicht gefüllt und trocknet transparent. Wasserfestigkeit D3 Leim (DIN EN 204). Offene Zeit ca. 8 Minuten – Presszeit ca. 10-15 Minuten.

- Hohe Wasserfestigkeit (D3) D3 Leim wasserfest
- Transparent trocknend
- Hohe Klebekraft
- Schnell abbindend
- Lösemittelfrei

Anwendungsgebiete:

Produktinformation

- Unter D3-Verleimungen fallen im Innenbereich Anwendungen mit häufiger, kurzzeitige Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder eine langfristige Einwirkung von hoher Luftfeuchte. Im Aussenbereich sind die Verleimungen vor der Witterung zu schützen.
- Verleimung von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten, u.a.m.
- Verleimung von Eichen- und exotischen Holzsorten
- Konstruktionsverklebungen, u.a. Versenkbolzen, Schwalbenschwänze
- Verleimung von Dekor-Finishfolien und HPL/CPL auf Spanplatten, MDF und Triplex

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Holzleim Pro 30 D D3 Leim wasserfest mit Pinsel oder Leimspachtel einseitig auf ein Fügeteil dünn und gleichmäßig auftragen. Die offene Zeit und die Abbindezeit sind abhängig von Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Saugfähigkeit der Fügeteile und Schichtstärke der Verleimung.
Gute Ergebnisse werden erzielt bei:
Relative Luftfeuchte: 60-70%
Holzfeuchte: 8-10%
Material-, Leim- und Umgebungstemperatur: 18-20°C
Elemente unter o.g. Bedingungen innerhalb von 15 Minuten zusammenfügen und gleichmäßig fest zusammenpressen.
Mindestpresszeiten:
Block- u. Brettfugenverleimung 10-15 Min.
Montageverleimungen 8-15 Min.
Flächenverleimung von HPL/CPL in Kurztaktpressen bei 70°C >45 Sek.
Reinigung: mit Wasser vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Lagerung:

Kühl und trocken, bei ungeöffneter Verpackung ca. 10 Monate.

Lieferform:

5L Leimflasche

Farbe:

weiß (semi transparent nach trocknung)