Produktinformation

Holzleim Pro 40P PU Leim wasserfest 5 kg

Art-Nr.: 40P5L / Hersteller: Soudal





59,95EUR / Kanister
Grundpreis: 11,99EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 5 Kanister	56,95EUR - Sie sparen 3,00EUR, Grundpreis: 11,39EUR / pro l

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Holzleim D4 PU Leim:

Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim ist ein feuchtigkeits aushärtender Polyurethanleim PU Leim mit sehr hoher Klebekraft zum Verleimen von Fenstern, Türen, Sparren, Sandwichpaneelen, Isoliermaterialien (ausser Styropor) und hölzernen Konstruktionselementen. Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim ist nicht gefüllt und auch für feuchtes Holz geeignet. Unter Feuchtigkeitseinfluß schäumt Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim gering auf und kann so Spalten überbrücken. Wasserfestigkeit D4 (DIN EN 204). Für Innen und Aussen geeignet. Offene Zeit ca. 15 Minuten –

Produktinformation

Presszeit mind. 3 Stunden.

- Leicht und sauber zu verarbeiten
- Feuchtigkeitshärtend
- Spaltüberbrückend durch Aufschäumen
- Wasserfest D4 Holzleim D4 Leim
- Auch für feuchtes Holz geeignet

Anwendungsgebiete PU Holzleim D4:

- Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren
- Verleimung von Sandwichpaneelen
- Verleimung von Isolierungsmaterialien (ausgenommen Styropor)
- Verleimung von hölzernen Konstruktionselementen

Normen und Zulassungen:

- D4 Holzleim (EN 204), Prüfbericht 50531721/1e (ift, Rosenheim)

Untergründe:

Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim ist für alle üblichen Bauuntergründe wie Holz, Beton, Steine und Kunststoffe (ausser PE, PTFE, PP, Styropor, Silicone und Bitumen). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubund fettfrei sein. Leichtes Befeuchten des Untergrundes kann den Aushärtungsprozeß beschleunigen und das Material etwas aufschäumen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode:Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim mit Pinsel oder feiner Zahnspachtel Kleber an einer Seite anbringen, Elemente innerhalb von 15 Minuten zusammenfügen. Um eine höhere Klebkraft zu erzielen, sollten die Fügeteile entsprechend der o.g. Presszeit mindestens 3 Stunden kräftig zusammengepresst werden.
Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC (Haftflächentemperatur)
Reinigung: mit PISTOLENREINIGER & SCHAUMREINIGER oder Aceton vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar
Reparaturmöglichkeit: mit HOLZLEIM PRO 40 P

Lagerung:

Kühl und trocken, bei ungeöffneter Verpackung ist Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim ca. 12 Monate haltbar.

Lieferform:

5l Kanister

Farbe:

Produktinformation

braun