Produktinformation

Soudal Holzleim Pro 45P wasserfest 750ml

Art-Nr.: 45P750 / Hersteller: Soudal



10,99EUR
Grundpreis: 1,47EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 6	10,66EUR - Sie sparen 0,33EUR, Grundpreis: 1,42EUR / 100 ml
Ab 12	10,44EUR - Sie sparen 0,55EUR, Grundpreis: 1,39EUR / 100 ml
Ab 24	10,11EUR - Sie sparen 0,88EUR, Grundpreis: 1,35EUR / 100 ml
Ab 48	9,89EUR - Sie sparen 1,10EUR, Grundpreis: 1,32EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 39095090

Produktinfo:

Holzleim Pro 45P PU Leim ist ein durch Feuchtigkeit aushärtender Polyurethanleim PU Leim mit sehr hoher Klebekraft zum Verleimen von Fenstern, Türen, Sparren, Sandwichpaneelen, Isoliermaterialien und hölzernen Konstruktionselementen. Holzleim Pro 45P PU Leim ist nicht gefüllt und auch für feuchtes Holz geeignet. Unter Feuchtigkeitseinfluß schäumt Holzleim Pro 45P PU Leim gering auf und kann so Spalten überbrücken. Wasserfestigkeit D4 Leim (DIN EN 204). Für Innen und Aussen geeignet. Offene Zeit ca. 5 Minuten – Presszeit mind. 30 Minuten.

- Leicht und sauber zu verarbeiten
- Feuchtigkeitshärtend
- Spaltüberbrückend durch Aufschäumen
- Wasserfest D4

Produktinformation

- Auch für feuchtes Holz geeignet

Anwendungsgebiete:

- Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren
- Verleimung von Sandwichpaneelen
- Verleimung von Isolierungsmaterialien (ausgenommen Styropor)
- Verleimung von hölzernen Konstruktionselementen

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Holz, Beton, Steine und Kunststoffe (ausser PE, PTFE, PP, Styropor, Silicone und Bitumen). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubund fettfrei sein. Leichtes Befeuchten des Untergrundes kann den Aushärtungsprozeß beschleunigen und das Material etwas aufschäumen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Pinsel oder feiner Zahnspachtel Kleber an einer Seite anbringen, Elemente innerhalb von 5 Minuten zusammenfügen. Um eine höhere Klebkraft zu erzielen, sollten die Fügeteile entsprechend der o.g. Presszeit mindestens 30 Minuten kräftig zusammengepresst werden.
Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC (Haftflächentemperatur)
Reinigung: mit PISTOLEN & SCHAUMREINIGER oder Aceton vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar
Reparaturmöglichkeit: mit HOLZLEIM PRO 45 P PU Leim

Normen und Zulassungen:

- D4 Leim (EN 204), Prüfbericht 50531721/1e (ift, Rosenheim)

Lagerung:

Kühl und trocken, bei ungeöffneter Verpackung ca. 12 Monate.

Lieferform:

750 ml Leimflasche PU Leim

Farbe:

braun