Produktinformation

Soudal Holzleim Pro 45P wasserfest 5 kg

Art-Nr.: 45P5L / Hersteller: Soudal







Zolltarifnummer: 39095090

59,95EUR

Grundpreis: 11,99EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 6	56,95EUR - Sie sparen 3,00EUR, Grundpreis: 11,39EUR / pro l

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Holzleim Pro 45P PUR Leim ist ein durch Feuchtigkeit aushärtender Polyurethanleim PUR Leim mit sehr hoher Klebekraft zum Verleimen von Fenstern, Türen, Sparren, Sandwichpaneelen, Isoliermaterialien und hölzernen Konstruktionselementen. Holzleim Pro 45P PUR Leim ist nicht gefüllt und auch für feuchtes Holz geeignet. Unter

Produktinformation

Feuchtigkeitseinfluß schäumt Holzleim Pro 45P PUR Leim gering auf und kann so Spalten überbrücken. Wasserfestigkeit D4 Leim PUR Leim (DIN EN 204). Für Innen und Aussen geeignet. Offene Zeit ca. 5 Minuten – Presszeit mind. 30 Minuten.

- Leicht und sauber zu verarbeiten
- Feuchtigkeitshärtender PUR Leim
- Spaltüberbrückend durch Aufschäumen
- Wasserfest D4 Leim
- Auch für feuchtes Holz geeignet

Anwendungsgebiete:

- Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren
- Verleimung von Sandwichpaneelen
- Verleimung von Isolierungsmaterialien (ausgenommen Styropor)
- Verleimung von hölzernen Konstruktionselementen

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Holz, Beton, Steine und Kunststoffe (ausser PE, PTFE, PP, Styropor, Silicone und Bitumen). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubund fettfrei sein. Leichtes Befeuchten des Untergrundes kann den Aushärtungsprozeß beschleunigen und das Material etwas aufschäumen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Pinsel oder feiner Zahnspachtel Kleber an einer Seite anbringen, Elemente innerhalb von 5 Minuten zusammenfügen. Um eine höhere Klebkraft zu erzielen, sollten die Fügeteile entsprechend der o.g. Presszeit mindestens 30 Minuten kräftig zusammengepresst werden.
Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC (Haftflächentemperatur)
Reinigung: mit PISTOLEN & SCHAUMREINIGER oder Aceton vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar
Reparaturmöglichkeit: mit HOLZLEIM PRO 45 P PUR Leim

Normen und Zulassungen:

- D4 Leim (EN 204), Prüfbericht 50531721/1e (ift, Rosenheim)

Lagerung:

Kühl und trocken, bei ungeöffneter Verpackung ca. 12 Monate.

Lieferform:

750 ml Leimflasche PUR Leim

Farbe:

Produktinformation

braun