Produktinformation

Ottoseal S100 Sanitär Silikon 300ml Kartusche

Art-Nr.: S100/300 / Hersteller: OTTO Chemie



8,69EUR / Kartusche
Grundpreis: 2,80EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	8,43EUR - Sie sparen 0,26EUR, Grundpreis: 2,72EUR / 100 ml
Ab 100 Kartuschen	8,26EUR - Sie sparen 0,43EUR, Grundpreis: 2,66EUR / 100 ml
Ab 600 Kartuschen	7,99EUR - Sie sparen 0,70EUR, Grundpreis: 2,58EUR / 100 ml
Ab 1200 Kartuschen	7,82EUR - Sie sparen 0,87EUR, Grundpreis: 2,52EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen







Zolltarifnummer: 32149000

Entdecken Sie das Ottoseal S100, das Premium-Sanitär-Silikon von Otto Chemie. Mit seiner exzellenten Verarbeitbarkeit ermöglicht es die Erstellung einer optisch einwandfreien Silikonfuge in kürzester Zeit. Besonders widerstandsfähig gegen Schimmelbefall und Bakterien,

Produktinformation

bietet es eine sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit.

Eigenschaften

- Exzellente Verarbeitungseigenschaften - Hervorragend glätt- und modellierbar
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmel- und Bakterienbefall
- In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Profilglas / Glasbausteinen

Was ist Ottoseal S100 und was sind die besonderen Eigenschaften?

Das Ottoseal S100 ist ein Sanitär Silikon der Perium Klasse, das sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Ottoseal S100 besticht durch seine exzellente Verarbeitbarkeit, die es ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit eine optisch einwandfreie Silikonfuge zu ziehen. Damit dieses Ergebnis auch möglichst lange anhält, ist das Ottoseal S100 gegenüber Schimmelbefall und Bakterien besonders widerstandsfähig und besitzt eine sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Durch die Verfügbarkeit in enorm vielen verschiedenen Farben, einschließlich matten Farbtönen, ist ein stimmiges Gesamtbild garantiert.

Verarbeitung

Das Ottoseal S100 ist gebrauchsfertig und kann direkt aus der 300ml Kartusche aufgetragen werden. Es ist hervorragend glätt- und modellierbar, was eine einfache und saubere Anwendung ermöglicht. Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5 - 35°C und die Verarbeitungszeit beträgt 10 Minuten.

verfügbare Optionen

Farbe



Produktinformation



Produktinformation



Produktinformation


tabakbraun


titangrau


transparent


umbra


vanillebeige


vulkansand

weiß


zementgrau Nr. 31


matt anthrazit


matt bahamabeige


matt caramel


matt grau


matt manhattan


matt pergamon


matt sanitärgrau


matt silbergrau

matt weiß


matt zementgrau 31