Produktinformation

Soudal Soudafoam X-tra 750 Gun B2 Pistolenschaum

Art-Nr.: SOU500P-S / GTIN: 5411183067011 / Hersteller: Soudal



6,59EUR / Dose
Grundpreis: 1,32EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12 Dosen	6,39EUR - Sie sparen 0,20EUR, Grundpreis: 1,28EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	6,26EUR - Sie sparen 0,33EUR, Grundpreis: 1,25EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	6,06EUR - Sie sparen 0,53EUR, Grundpreis: 1,21EUR / 100 ml
Ab 96 Dosen	5,93EUR - Sie sparen 0,66EUR, Grundpreis: 1,19EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen






Soudal Pistolenschaum Xtra 750 hat durch die spezielle Rezeptur die Schaumausbeute der 500ml Dose entsprechend der einer Dose mit 750ml PU Schaum. Das macht den Soudal Pistolenschaum Xtra 750 zu einem handlichem Bauschaum der sich gut verarbeiten lässt.

- Lösemittelfrei
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.

Produktinformation

- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone)
- Höhere Schalldämmung und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Hervorragende Montageeigenschaften, da durch die Dosierpistole exakt und sparsam zu dosieren
- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV beständig
- Wasserfest (nicht wasserdicht)
- Kann nach Aushärtung überputzt, überstrichen und überklebt werden

Anwendungsgebiete:

- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türahmen sowie Fensterbänken
- Schalldämmung
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen,
- Dachausbauten, Türzargen,
- Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.

Normen und Zulassungen:

- Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC 02/III-165 (MFPA, Leipzig)
- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612), Prüfzeugnis 060233.1-Hu (MPA Bau, Hannover)
- Fugenschalldämmung: RST,w (C;Ctr) = 61 (-1;-3) dB (10 mm Fugenbreite), RST,w (C;Ctr) = 59 (-6;-4) dB (20 mm Fugenbreite),Prüfbericht 16730101/1 (ift, Rosenheim)
- Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN EN ISO 12572), Prüfbericht 51031013/2 R1 (ift, Rosenheim)
- Luftdurchlässigkeit (DIN 18542-angelehnt) Prüfbericht 10531013/1 (ift, Rosenheim)

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk,Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silikone. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staubfrei und fettfrei sein.
Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Produktinformation

Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C)
Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UVBelastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silikone, Polyurethane, Acryl oder MS Polymer) geschützt werden.

Lieferform:

500ml Aerosolsprühdose (12 Dosen je Karton)