Produktinformation

Soudaband Acryl BG1

Art-Nr.: 1831 / Hersteller: Soudal



12,49EUR
Grundpreis: 12,49EUR / pro Stk.
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen





Produktinfo:

SOUDABAND PRO BG1 ist ein vorkomprimiertes Fugendichtband aus PUR-Weichschaumstoff mit Acryldispersion-Imprägnierung. Anerkannte Institute haben SOUDABAND PRO BG1 getestet. Die geichbleibend hohe Qualität wird durch permanente Eigen- und Fremdüberwachung nachhaltig gesichert.

Produktinformation

- Beanspruchungsgruppe BG1 nach DIN 18542 / 2009
- Praktische- und schnelle Verarbeitung
- Schlagregendicht 600 Pa
- Dampfdiffusionsoffen
- Baustoffklasse B1 DIN 4102
- Frei von Chlorverbindungen
- Licht- und witterungsbeständig
- Luft- und winddicht
- Dauerelastisch uns selbstklebend
- Wärmedämmend und schallreduzierend
- Überstreichbar mit üblichen Dispersionsfarben

Normen und Prüfungen:

Material	imprägnierter PUR-Weichschaumstoff
Basis	flammhemmende Polymerdispersion
Einstufung DIN 18542 / 2009	BG1
Fugendurchlaßkoeffizient DIN EN 12114	a ? 1,0 m³/[h • m • (daPa)n] ift-fremdüberwacht
Schlagregendichtheit von Fugen DIN EN 1027	? 600 Pa fremdüberwacht durch ift Rosenheim
Schlagregendichtheit von Fugenkreuzungen DIN EN 1027	? 600 Pa
Temperaturwechselbeständigkeit DIN 18542 / 2009	von –30 °C bis + 90 °C
Beständigkeit gegen Licht- und Witterung DIN 18542 / 2009	Anforderungen erfüllt
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen DIN 18542 / 2009	Anforderungen erfüllt
Maßtoleranz DIN 7715 T5 P3	Anforderungen erfüllt
Baustoffklasse DIN 4102	B1 (schwerentflammbar)
Wasserdampf-Diffusionwiderstandzahl ? DIN EN ISO 12572	? ? 100
Wärmeleitfähigkeit DIN EN 12667	? = 0,052 W/m • K
sd-Wert DIN EN ISO 12572	? 0,5 m bei 50 mm Breite (dampfdiffusionsoffen)
Langzeitbeständigkeit	10 Jahre Funktionsgarantie

Anwendungsgebiete:

Hervorragend geeignet zur diffusionsoffenen, schlagregendichten, dauerelastischen Abdichtung von stark beanspruchten

Produktinformation

Bauanschlussfugen im Außenbereich, nach EnEV DIN 4108 und RAL. Für z.B. Anschluss- und Dehnfugen zwischen Mauerwerk und Fenster bis 100 m Gebäudehöhe. Dehn- und Anschlussfugen, z.B. zwischen Fenster und Fassade, Fugen im Hoch-, Holzhaus- und Fertighausbau, sowie Anwendungen im WDVS, Metall- und Trockenbau. SOUDABAND PRO BG1 ist Teil des Soudal SWS-System.

Untergründe :

Alle Untergründe ausgenommen PE, PTFE und PP. Haftflächen müssen grob von Bauschmutz und Mörtelresten gereinigt werden. SOUDABAND PRO BG1 kann mit Keilen auch auf feuchten Fugenflanken fixiert werden. Poröse Untergründe ggf. mit PRIMER vorbehandeln.

Verarbeitung:

Siehe Verlegeanleitung im Karton.

Lieferform:

1 Rolle. Sonderfarben des Kompribandes und –Abmessungen sind auf Anfrage und projektbezogen lieferbar
Konfektionierung (mindestabnahme 1 Sortenreine Palette): Vorkomprimierte Rollenware,
einseitig selbstklebend mit Trennpapier abgedeckt.

Haltbarkeit:

24 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+1°C bis +20°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

anthrazit

verfügbare Optionen

Format

Bandbreite: 10mm x Fugenbreite: 1-2mm
Bandbreite: 10mm x Fugenbreite: 2-6mm
Bandbreite: 15mm x Fugenbreite: 1-4mm
Bandbreite: 15mm x Fugenbreite: 2-6mm
Bandbreite: 15mm x Fugenbreite: 4-9mm
Bandbreite: 20mm x Fugenbreite: 2-6mm
Bandbreite: 20mm x Fugenbreite: 4-9mm