Produktinformation

Silirub Pro W Alkoxy Silikon

Art-Nr.: SSPW / Hersteller: Soudal



8,79EUR / Kartusche
Grundpreis: 2,84EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 15 Kartuschen	8,53EUR - Sie sparen 0,26EUR, Grundpreis: 2,75EUR / 100 ml
Ab 30 Kartuschen	8,35EUR - Sie sparen 0,44EUR, Grundpreis: 2,69EUR / 100 ml
Ab 45 Kartuschen	8,09EUR - Sie sparen 0,70EUR, Grundpreis: 2,61EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	7,91EUR - Sie sparen 0,88EUR, Grundpreis: 2,55EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Eigenschaften

- Dauerelastisch bis 25% zulässige Gesamtverformung (DIN EN ISO 11 600)
- Anstrichverträglich nach DIN 52452-T4
- Lange Hautbildungszeit
- Haftstark
- Farbecht und UV-stabil
- Sehr emissionsarm EC1+

Anwendungsgebiete

Produktinformation

- Optimal geeignet für die Glas-/ Rahmenversiegelung
- Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC
- Sehr gut für Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet

Ausführliche Beschreibung

Das Silirub Pro W ist ein erstklassiges Produkt, das sich durch seine hervorragenden technischen Eigenschaften auszeichnet. Es ist ein neutralvernetzender, elastischer einkomponentiger Silikondichtstoff, der nach ISO 11600 F+G 25 LM zertifiziert ist. Dies bedeutet, dass es eine hohe Elastizität und eine dauerhafte Haftung auf vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien aufweist. Es ist auf Alkoxy-Basis hergestellt, was ihm ein hohes Rückstellvermögen verleiht. Dies macht es ideal für Baufugen und Glasfalzversiegelungen, insbesondere für Doppelverglasungsanwendungen. Darüber hinaus ist es sehr emissionsarm (EC1+), was es zu einer umweltfreundlichen Wahl macht.

Verarbeitung

Das Silirub Pro W kann mit einer Hand- oder Druckluftpistole aufgetragen werden. Es ist wichtig, das technische Datenblatt zu beachten, um sicherzustellen, dass das Produkt korrekt angewendet und verarbeitet wird.

Normen und Prüfungen

Das Silirub Pro W erfüllt die Norm ISO 11600 F+G 25 LM. Es hat eine zulässige Gesamtverformung von 25% gemäß DIN EN ISO 11 600 und ist anstrichverträglich nach DIN 52452-T4.

verfügbare Optionen

Farbe


transparent

weiß