Produktinformation

Sikaflex 11 FC

Art-Nr.: s11fc / Hersteller: Sika Chemie



9,39EUR

Grundpreis: 3,13EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12	9,11EUR - Sie sparen 0,28EUR, Grundpreis: 3,04EUR / 100 ml
Ab 24	8,92EUR - Sie sparen 0,47EUR, Grundpreis: 2,97EUR / 100 ml
Ab 36	8,64EUR - Sie sparen 0,75EUR, Grundpreis: 2,88EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Sikaflex 11FC:

Produktinformation

Produktinformation

Sikaflex-11 FC ist ein elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Polyurethanbasis für Abdichtungen und einfache Verklebungen im Hoch- und Tiefbau. Im Verarbeitungszustand ist Sikaflex-11 FC eine plastische, standfeste Paste, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff aushärtet.

Normen und Prüfungen:

- Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA.
- Eignungsprüfung zur Vermeidung von Spalt- oder Berührungskorrosion in Verbindung mit Beschichtungen der ZTV-KOR.

Anwendungsgebiete Sikaflex 11FC:

- Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme, z. B.
- Anschlußfugen Boden/Wand
- Anschlußfugen an Türen
- Abdichtungsarbeiten/Nahtabdichtungen/einfache Verklebungen:
- im Holz- und Metallbau
- im Klima-/Lüftungsbereich
- bei Dachdeckerarbeiten
- auf Terrassen und Flachdächern
- bei Stoß- und Überlappungsfugen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate ab Herstelldatum

Lieferform:

300 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiss, betongrau, schwarz

Produktinformation

verfügbare Optionen

Farbe


betongrau


schwarz

weiß

Format

300 ml Kartusche
600 ml Schlauchbeutel (+3,47EUR)