# Produktinformation

## Sikaflex Construction

Art-Nr.: SFCT / Hersteller: Sika Chemie





**8,29EUR**
Grundpreis: 1,38EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

| Staffelpreise | |
|---|---|
| Ab 20 | 8,04EUR - Sie sparen 0,25EUR, Grundpreis: 1,34EUR / 100 ml |

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

**Produktinfo Sikaflex Construction:** Sikaflex Construction ist ein Dichtstoff auf Polyurethan-Basis für den Ingenieur- und Hochbau. Sikaflex Construction (D) ist 1-komponentig und wird gebrauchsfertig geliefert. Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit vernetzt Sikaflex Construction (D)zu einem elastischen Dichtstoff.

- Sehr kurzer Fadenzug
- Klebfreie Oberfläche

# Produktinformation

- Zulässige Gesamtverformung 25%
- Hoher Weiterreißwiderstand
- Blasenfreie Aushärtung
- Sehr breites Haftspektrum

**Normen und Prüfungen:**

- ISO 11600 F 25 HM / 20 LM, SKZ Würzburg

**Anwendungsgebiete Sikaflex Construction:**

- Anschlußfugen im Hochbau
- an Fenstern und Türen
- an Rolladenkästen, Fassaden, Metallverkleidungen und an Betonbauteilen
- Bewegungsfugen im Hochbau
- an Balkonen
- an Mauerwerk
- an Beton
- an Porenbeton

**Verarbeitung:**

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

**Lagerung:**

Sikaflex Construction Kühl und trocken mindestens 12 Monate ab Herstelldatum in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Hinweis:

Sikaflex-Construction (D) darf nicht angewendet werden zur Glasversiegelung , in Bodenfugen , in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung. Natursteinfassaden aus Granit sind in der Regel wie Betonflächen zu behandeln, bei anderen Natursteinen sind Versuche erforderlich bitte setzen Sie sich vor der Anwendung mit Ihrem Verkaufsberater in Verbindung. Der Farbton kann durch die Einwirkung von Umwelteinflüssen beeinträchtigt werden (Chemikalien, hohe Temperatur, UV-Strahlung, insbesondere beim Farbton "weiss"). Die nicht auszuschließenden Veränderungen des Farbtons haben keinen Einfluss auf die technischen und schützenden Eigenschaften des Produkts. Elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden. Mit dichtstoffverträglichen Anstriche sollten die Fugen Ränder max. 1 mm beschnitten sein (Prüfung nach, DIN 52 452-4). Nicht auf bituminösen Untergründen, oder

# Produktinformation

anderen Öl oder Weichmacher ausblutenden Untergründen z.B. EPDM oder Naturkautschuk einsetzen (bzw. Vorversuche durchführen oder kontaktieren Sie Ihren Verkaufsberater). Das Produkt darf im unausgehärteten Zustand nicht isocyanatreaktiven Substanzen, insbesondere Alkoholen, die z. B. Bestandteil von Spiritus, vielen Verdünnungen, Reinigungsmitteln und Schalöl sind, gemischt oder in Kontakt gebracht werden, da ansonsten die Ausreaktion (Vernetzung) des Materials gestört oder verhindert wird. Bei Sikaflex-Construction (D) entsteht während des Aushärteprozesses ein gesundheitlich unbedenklicher, aber möglicherweise intensiver Geruch nach Marzipan. Daher sollten Innenräume nach dem Einbau und vor der Benutzung verstärkt gelüftet werden. Für geruchssensible Innenräume wie z.B. Schulen und Kindergärten etc. empfehlen wir die Verwendung des geruchsneutralen Materials Sikaflex AT Connection .  **Lieferform:** 600 ml Schlauchbeutel (20 Ktu. je Karton)

**Farbe:**

weiss, betonhellgrau, betongrau, mittelgrau, anthrazit, schwarz

**verfügbare Optionen**

**Farbe**

