Produktinformation

Soudal Soudafoam B1 Brandschutzschaum 750ml

Art-Nr.: mobra750 / GTIN: 5411183031715 / Hersteller: Soudal





12,09EUR / Dose
Grundpreis: 1,61EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12 Dosen	11,73EUR - Sie sparen 0,36EUR, Grundpreis: 1,56EUR / 100 ml
Ab 36 Dosen	11,49EUR - Sie sparen 0,60EUR, Grundpreis: 1,53EUR / 100 ml
Ab 72 Dosen	11,12EUR - Sie sparen 0,97EUR, Grundpreis: 1,48EUR / 100 ml
Ab 108 Dosen	10,88EUR - Sie sparen 1,21EUR, Grundpreis: 1,45EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Soudal Brandschutzschaum B1, hitzbeständiger Bauschaum. Ist schwer entflammbar. Mit einer höheren Schalldämmung und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas.

Anwendungsgebiete PU Schaum B1:

- Flamm- und rauchdichtes Ausschäumen von Anschlussfugen zwischen Trennwänden, Decken und Fußböden
- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau

Produktinformation

- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türahmen sowie Fensterbänken
- Höhere Schalldämmung und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silikon). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes.Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schützen.

Verarbeitung:

Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C)
Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Normen und Zulassungen:

- Baustoffklasse B 1 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P-SAC III/08-044 (MFPA, Leipzig)
- Temperaturbeständigkeit: -40ºC bis +90ºC, +120°C (bis max. 1 Std.)

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV Belastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen, Klebstoffen (z.B. Silikon, Polyurethane, Acryl oder MS Polymer) geschützt werden.

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose