Produktinformation

Silirub S8800 Naturstein Silikon

Art-Nr.: s8800 / Hersteller: Soudal



12,69EUR / Kartusche
Grundpreis: 4,09EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 30 Kartuschen	12,31EUR - Sie sparen 0,38EUR, Grundpreis: 3,97EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	12,06EUR - Sie sparen 0,63EUR, Grundpreis: 3,89EUR / 100 ml
Ab 120 Kartuschen	11,67EUR - Sie sparen 1,02EUR, Grundpreis: 3,77EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Silirub S8800 Natursteinsilikon zum Silikonfugen ziehen bei Marmor, Granit, Sandstein, Quarzit, Gneis, Porphyr und andere Natursteine. Silirub S8800 Natursteinsilikon ist ein sehr verarbeitungsfreundliches Naturstein Silikon, für professionelle Anwender. KEINE RANDZONENVERSCHUTZUNG. Dauerhaft Farbecht.

- Kein Fadenzug, sehr gut modellier und glättbar
- Farbecht extrem witterungs und UV beständig
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Entspricht der DIN EN ISO 846
- Entspricht der DIN EN ISO 11600 F 25LM
- Beständig gegen haushaltsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, wie Glas, Metall, Aluminium, PVC, Holz
- Keine Fleckenbildung auf porösem Untergrund, wie Marmor, Granit, usw.
- Nicht korrosiv Geruchsarm

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Abdichten und Kleben von Marmor, Granit und anderen Natursteinen untereinander und zu anderen Baustoffen im Aussen und Innenbereich
- Geeignet für Anwendungen im Küchen und Sanitärbereich
- Bauanschlußfugen im Fassaden und Wandbereich gemäß IVD Merkblatt Nr. 9 geeignet nach EnEV DIN 4108 7, entspricht RAL Montagerichtlinien
- Kleben von z.B. Natursteintreppenstufen oder Fensterbänken auf Metallkonstruktionen oder sonstigen Baustoffen Abdichten von Spiegel zur Fliese.

Untergründe:

Silirub S8800 Natursteinsilikon ist für alle üblichen Bauuntergründe (ausser PE, PP und PTFE) geeignet. Bei Anwendungen in Gegenwart von Teer oder Bitumen können Verfärbungen des Silirub S8800 Natursteinsilikon auftreten. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen (ausser Glas) empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

anthrazit, fugengrau, manhattan, marmorgrau, mittelgrau, schwarz, staubgrau, transparent, weiß

verfügbare Optionen

Produktinformation

Farbe


anthrazit


fugengrau


hellbeige


manhatten


marmorgrau


mittelgrau


schwarz


transparent

weiß