

## Produktinformation

### Soudaseal 215LM MS Polymer

Art-Nr.: seal215lm600 / Hersteller: Soudal



**9,95EUR**

Grundpreis: 1,66EUR / 100 ml  
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

 Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

#### Produktinfo:

Soudaseal 215LM Hybrid Polymer Dichtstoff profi Hochbaudichtstoff. Soudaseal 215LM Hybrid Polymer Dichtstoff auf MS Polymer Basis haftet auch ohne Primer auf feuchten untergründen. Soudaseal 215LM Hybrid Polymer Dichtstoff hat seine perfekten Verarbeitungseigenschaften schon ab 0 Grad. Soudaseal 215LM Hybrid Polymer Dichtstoff auf MS Polymer Basis mit einem breitem Haftspektrum ohne Primer auf vielen bauüblichen Untergründen.

- anstrichverträglich
- breites Haftspektrum
- farbecht
- geruchsneutral
- hochelastisch
- isocyanatfrei
- keine Randzonenverschmutzung
- lösemittelfrei
- nicht korrosiv

## Produktinformation

- siliconfrei
- überputz- u. streichbar
- UV- und witterungsstabil
- wasserfest

### Anwendungsgebiete:

- Alle üblichen Baufugen
- Fugen im Hochbau nach DIN 18540
- Anschlußfugen zwischen Fenster- / Türrahmen und Mauerwerk
- Spannungsfreies Verkleben von Fensterdichtbändern
- Spannungsausgleichende Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten
- Fugen mit größerer Bewegung

### Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Verarbeitungstemperatur:

+0°C (frostfrei) bis +40°C (Umgebungstemperatur)

+0°C (frostfrei) bis +35°C (Haftflächentemperatur)

Die Aushärtung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur von Außen nach Innen und verlangsamt sich mit der Zeit. Bei tiefen Temperaturen und/oder geringer

Luftfeuchtigkeit verzögert sich die Aushärtung deutlich!

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

### Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung.

Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

### Lieferform:

600 ml Schlauchbeutel (12 Beutel je Karton)

### Farbe:

betongrau, grau, mittelgrau, schwarz, weiß

### verfügbare Optionen

## Produktinformation

Farbe

