
Produktinformation

SikaBond T52 FC Parkettklebstoff Schlauchbeutel

Art-Nr.: t52fc / Hersteller: Sika Chemie





9,89EUR
Grundpreis: 1,65EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20	9,59EUR - Sie sparen 0,30EUR, Grundpreis: 1,60EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Produktinformation

SikaBond-T52 FC ist ein schnellhärtender, 1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Parkettklebstoff. SikaBond-T52 FC werden Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett, sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und
sicher verklebt.

- Bauaufsichtlich zugelassener Parkettklebstoff, Z-155.10-1
- Lösemittelfrei, sehr emissionsarm EMICODE EC 1PLUS R
- Nach 12 Stunden belastbar bzw. schleifbar (bei 23°C bis 1mm Klebstoffdicke
- Einkomponentig, gebrauchsfertig
- Geruchsneutral
- Elastische, trittschalldämpfende Verklebung (Trittschallverbesserungsmaß bis zu 14dB, gemäß DIN 52 210)
- Für handelsübliche Parkettholzarten geeignet
- Besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet
- Für die direkte Verklebung auf Altfliesen geeignet
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Durch die materialgerechte, elastische und schubfeste Verklebung werden die Schubspannungen zwischen Parkett und Unterboden verringert.

Anwendungsgebiete:

Mit SikaBond-T52 FC werden Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett, sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und sicher verklebt.
Systemklebstoff für den SikaBond Dispenser-5400, sowie für das Sika Acou-Bond-System.

Untergründe:

Der Untergrund muss verlegereif, d.h. eben, fest, sauber, trocken und staubfrei sein. Verarbeitungsvoraussetzungen nach VOB Teil C DIN 18 356 "Parkett - arbeiten” prüfen. Die hier geforderten Verarbeitungsbedingungen sind einzuhalten.
Je nach Untergrund z.B. Ebenheit und verwendeter Parkett ab messung kann ein höherer Klebstoffauftrag notwendig sein. Für Untergründe, die mit Sika Primer MR Fast oder Sika Primer-MB vorbehandelt sind, ist der Klebstoffverbrauch geringer.
Zementestrich:
Anschleifen z.B. mit einer Einscheibenschleifmaschine bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und mit einem Industriestaubsauger reinigen
Anhydritestrich/Anhydritfließestrich:
Anschleifen z.B. mit einer Einscheibenschleifmaschine bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und mit einem Industriestaubsauger reinigen
Abgesandeter Gussasphalt:
Muss mit Sika Primer MR Fast oder Sika Primer-MB vorbehandelt werden
Glasierte Fliesen und Altfliesen:

Produktinformation

Glasierte, keramische Altfliesenbeläge mit Sika Reinigungsmittel-5 entfetten und reinigen oder Fliesenoberfläche anschleifen und gründlich absaugen.

Trockenestriche, schwimmend verlegt, z.B. aus Fermacell® Estrichelemente:
Die SikaBond Klebesysteme sind zur Verklebung von bestimmten Parkettarten auf schwimmend verlegte Trockenestrichelemente geeignet. Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserem speziellen Systemdatenblatt. Bitte beachten Sie ebenfalls die Hinweise des Trockenestrichherstellers.
SikaBond-T52 FC kann ohne Voranstrich auf verlegereife Zementestriche, Anhydrit estriche, Spanplatten, Beton und Fliesen eingesetzt werden. Für abgesandeten Gussasphalt, auf Zementestrichen mit erhöhter Feuchtigkeit (Sika Primer MR Fast bis 4% CM und Sika Primer MB bis 5% CM), in Fällen von alten Klebstoffresten und im Falle einer notwendigen Oberflächen-Verfestigung ist Sika Primer MR Fast oder Sika Primer-MB einzusetzen.Sika Primer MR Fast und Sika Primer-MB dürfen in Verbindung mit SikaBond Parkettklebstoffen nicht ab gesandet werden.

Während der Verlegung und bis zur vollständigen Aushärtung von SikaBond- T52 FC muss die Untergrundtemperatur mindestens + 15°C und darf bei Heizestrichen höchstens + 20°C betragen. Raumtemperatur zwischen + 15°C und + 35°C.

Verarbeitungshinweise:

SikaBond-T52 FC wird direkt aus dem Dispenser oder aus der Beutelpistole auf den Untergrund aufgetragen. Parkettelemente gut in das Klebstoffbett eindrücken ,so dass eine vollflächige Benetzung der Parkettrückseite erreicht wird. Die Elemente können dann mit einem Hammer oder einem Schlagholz zusammengefügt werden. Das nachträgliche Anklopfen ist bei vielen Parkettarten erforderlich. Ein Abstand zur Wand von 10-15 mm muss eingehalten werden. Frischer, nicht ausgehärteter Klebstoff sofort mit einem Tuch oder mit Sika Remover-208 oder Sika TopClean T, Swipex entfernen. Vor der Anwendung die Verträglichkeit der Parkettoberfläche mit den Produkten prüfen.

Zulassungen/Normen:

- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen
- Bauaufsichtlich zugelassener Parkettklebstoff, DIBt Z-155.10-1
- EMICODE EC 1PLUS R, sehr emissionsarm
- GISCODE: RU 0,5 – Ersatzstoff nach TRGS 610

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gutverschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

Produktinformation

Schlauchbeutel à 600 ml (20 Schlauchbeutel im Karton)

Farben:

Parkettbraun

verfügbare Optionen

Format
600 ml Schlauchbeutel