Produktinformation

Sikabond T2 Montagekleber

Art-Nr.: bondt2 / Hersteller: Sika Chemie







20,89EUR / Kartusche
Grundpreis: 6,96EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12 Kartuschen	20,26EUR - Sie sparen 0,63EUR, Grundpreis: 6,75EUR / 100 ml
Ab 24 Kartuschen	19,85EUR - Sie sparen 1,04EUR, Grundpreis: 6,62EUR / 100 ml
Ab 48 Kartuschen	19,22EUR - Sie sparen 1,67EUR, Grundpreis: 6,41EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	18,80EUR - Sie sparen 2,09EUR, Grundpreis: 6,27EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

SikaBond T2 der Konstruktionsklebstoff im Bauwesen und für perfekte Verklebungen im Innen- und Außenbereich. SikaBond T2 Konstruktionsklebstoff ist besonders für die elastische Verklebung von Beton, Holz und Keramik miteinander sowie mit anderen bauüblichen Materialien wie Faserzement, Gipsplatten, Stahl, Aluminium, Hart-PVC, GFK, PUR und Mineralfaser geeignet. Somit können mit SikaBond T2 Konstruktionsklebstoff Fensterbänke,

Produktinformation

Treppenstufen, Rammschutzleisten, Tür- und Hinweisschilder, konstruktive Verklebungen im Fertigbau sowie viele weitere Materialien perfekt verklebt werden.

- 1-komponentig, gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei und sehr emissionsarm, EMICODE EC 1PLUS R
- Geruchlos
- Hohe Witterungs- und alterungsbeständigkeit
- Breites Haftspektrum
- Hohe Anfangshaftung
- Schallabsorbierend
- Vibrationshemmend
- Untergrundausgleichend
- Nicht korrosiv (vermeidet galvanische Korrosion)
- Schleifbar

Anwendungsgebiete:

SikaBond-T2 wird als Konstruktionsklebstoff im Bauwesen eingesetzt und ist für Verklebungen im Innen- und Außenbereich geeignet. SikaBond-T2 ist besonders für die elastische Verklebung von Beton, Holz und Keramik miteinander sowie mit anderen bauüblichen Materialien wie Faserzement, Gipsplatten, Stahl, Aluminium, Hart-PVC, GFK, PUR und Mineralfaser geeignet. Somit können mit SikaBond-T2 Fensterbänke, Treppenstufen, Rammschutzleisten, Tür- und Hinweisschilder, konstruktive Verklebungen im Fertigbau sowie viele weitere Materialien verklebt werden.

Chemische Beständigkeit:

Dauerbeständig gegen:
- Wasser
- viele wässrige Reinigungsmittel
- Seewasser
- Kalkwasser

Kurzzeitig beständig gegen:
- Mineralöle und pflanzliche und tierische Fette

Nicht oder nur kurzzeitig beständig gegen:
- Organische Lösemittel (Ester, Ketone, Aromaten) und Alkohol
- Lösemittel, Anstriche und deren Verdünnungen
- Starke Laugen und Säuren

Prüfunge / Zulassungen:

EMICODE EC 1PLUS R, sehr emissionsarm

Produktinformation

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, öl- und fettfrei sowie frei von losen Partikeln oder Staub sein. Sinterschichten und Zementschlämme müssen entfernt werden.

SikaBond-T2 besitzt sehr gute Hafteigenschaften auf vielen sauberen und festen Untergründen. Für eine optimale Haftung und bei hoch beanspruchten Anwendungen mit hohen statischen Lasten oder bei extremen Wetterbelastungen müssen Reiniger und Primer verwendet werden. Im Zweifelsfall führen Sie bitte Vorversuche durch.

Haftfläche	**Haftvermittler**
Beton, Mauerwerk, Holz bewittert	Sika Primer-3 N
Alu, Edelstahl	A + Sika Primer-3 N
Hart-PVC	Sika Primer-215
Pulverlack, 2-K Lacke (UP, PU, EP)	A + Sika Haftreiniger-1

Vor jeder Primeranwendung müssen die Haftflächen gereinigt werden!
Bitte beachten: Primer sind ausschließlich als Haftvermittler einzusetzen. Sie ersetzen weder die Reinigung der Haftflächen noch sind sie in der Lage, deren Festigkeit zu verbessern.

Verbrauch:

Bei der Anwendung mit der Dreiecksdüse (10 x 8mm) ~ 44 ml pro laufenden Meter. Dies ergibt ca. 6,5 lfm pro 300 ml Kartusche.

Verarbeitungshinweise:

SikaBond T2 ist per Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole verarbeitbar. Auftragen einer Dreiecksraupe des Klebstoffes auf den vorbereiteten Untergrund (~10 mm hoch und ~8 mm breit). Falls notwendig mit einer Zahnspachtel verteilen. Drücken Sie das zu verarbeitende Teil fest auf den Kleber. Falls erforderlich SikaTack-Panel-Montageband zur Fixierung verwenden. Die Klebstoffdicke muss je nach Anorderungen bzw. Ebenheit der Oberfläche zwischen 1 und 5 mm liegen. Frischer, nicht ausgehärteter Klebstoff muss unverzüglich mit einem sauberen Tuch und, falls notwendig, mit Sika Remover-208 oder Sika TopClean T entfernt werden.

Lagerung:

Produktinformation

12 Monate ab Herstelldatum bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen
+ 10°C und + 25°C.

Lieferform:

300 ml Kartuschen (12 Kartuschen pro Karton)

Farbe:

weiß