Produktinformation

SikaBond 54 Parkettkleber

Art-Nr.: SBT5413 / Hersteller: Sika Chemie







142,99EUR / Eimer
Grundpreis: 11,00EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 6 Eimer	138,70EUR - Sie sparen 4,29EUR, Grundpreis: 10,67EUR / pro kg
Ab 9 Eimer	135,84EUR - Sie sparen 7,15EUR, Grundpreis: 10,45EUR / pro kg
Ab 18 Eimer	131,55EUR - Sie sparen 11,44EUR, Grundpreis: 10,12EUR / pro kg
Ab 33 Eimer	128,69EUR - Sie sparen 14,30EUR, Grundpreis: 9,90EUR / pro kg

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo SikaBond 54 Parkettkleber:

SikaBond 54 Parkettkleber ist ein schnellhärtender, 1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Parkettklebstoff. SikaBond T54 Parkettkleber werden Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett, sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und sicher verklebt. SikaBond T54 Parkettkleber, Elastische, trittschalldämpfende Verklebung (Trittschallverbesserungsmaß bis zu 14 dB)

Produktinformation

- Bauaufsichtlich zugelassener Parkettklebstoff, Z-155.10-1
- Lösemittelfrei, sehr emissionsarm EMICODE EC 1PLUS R
- Nach 12 Stunden belastbar bzw. schleifbar (bei 23°C bis 1mm Klebstoffdicke
- Einkomponentig, gebrauchsfertig
- Geruchsneutral
- Elastische, trittschalldämpfende Verklebung (Trittschallverbesserungsmaß bis zu 14dB, gemäß DIN 52 210)
- Für handelsübliche Parkettholzarten geeignet
- Besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet
- Für die direkte Verklebung auf Altfliesen geeignet
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Durch die materialgerechte, elastische und schubfeste Verklebung werden die Schubspannungen zwischen Parkett und Unterboden verringert.

Anwendungsgebiete Parkettkleber:

Schnelle und sichere Verklebung von Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett, sowie Dielen und Hochkantlamellen.

Untergründe:

Der Untergrund muss verlegereif, d.h. eben, fest, sauber, trocken und staubfrei sein. Verarbeitungsvoraussetzungen nach VOB Teil C DIN 18 356 "Parkett - arbeiten” prüfen. Die hier geforderten Verarbeitungsbedingungen sind einzuhalten.
Je nach Untergrund z.B. Ebenheit und verwendeter Parkett ab messung kann ein höherer Klebstoffauftrag notwendig sein. Für Untergründe, die mit Sika Primer MR Fast oder Sika Primer MB vorbehandelt sind, ist der Klebstoffverbrauch geringer.
Zementestrich:
Anschleifen z.B. mit einer Einscheibenschleifmaschine bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und mit einem Industriestaubsauger reinigen
Anhydritestrich/Anhydritfließestrich:
Anschleifen z.B. mit einer Einscheibenschleifmaschine bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und mit einem Industriestaubsauger reinigen
Abgesandeter Gussasphalt:
Muss mit Sika Primer MR Fast oder Sika Primer MBvorbehandelt werden
Glasierte Fliesen und Altfliesen:
Glasierte, keramische Altfliesenbeläge mit Sika Reinigungsmittel-5 entfetten und reinigen oder Fliesenoberfläche anschleifen und gründlich absaugen.

Trockenestriche, schwimmend verlegt, z.B. aus Fermacell® Estrichelemente:
Die SikaBond Klebesysteme sind zur Verklebung von bestimmten Parkettarten auf schwimmend verlegte Trockenestrichelemente geeignet. Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserem speziellen Systemdatenblatt. Bitte beachten Sie ebenfalls die Hinweise des Trockenestrichherstellers.
SikaBond T54 kann ohne Voranstrich auf verlegereife Zementestriche, Anhydrit estriche, Spanplatten, Beton und Fliesen eingesetzt werden. Für abgesandeten Gussasphalt, auf Zementestrichen mit erhöhter Feuchtigkeit (Sika

Produktinformation

Primer MR Fast bis 4% CM und Sika Primer MB bis 5% CM), in Fällen von alten Klebstoffresten und im Falle einer notwendigen Oberflächen-Verfestigung ist Sika Primer MR Fast oder Sika Primer MB einzusetzen. Sika Primer MR Fast und Sika Primer MBdürfen in Verbindung mit SikaBond Parkettklebstoffen nicht ab gesandet werden.

Während der Verlegung und bis zur vollständigen Aushärtung von SikaBond T54 muss die Untergrundtemperatur mindestens + 15°C und darf bei Heizestrichen höchstens + 20°C betragen. Raumtemperatur zwischen + 15°C und + 35°C.

Verarbeitungshinweise:

SikaBond-T54 wird direkt aus dem Gebinde auf den Untergrund aufgetragen und mit der Zahnspachtel gleichmäßig verteilt. Parkettelemente gut in das Klebstoffbett eindrücken, so dass eine vollflächige Benetzung der Parkettrückseite erreicht wird. Die Elemente können dann mit einem Hammer oder einem Schlagholz zusammengefügt werden. Das nachträgliche Anklopfen ist bei vielen Parkettarten erforderlich. Ein Abstand zur Wand von 10-15 mm muss eingehalten werden. Frischer, nicht ausgehärteter Klebstoff sofort mit einem Tuch oder mit Sika Remover 208 oder Sika TopClean T entfernen. Vor der Anwendung die Verträglichkeit der Parkettoberfläche mit den Produkten prüfen.

Verbrauch:

Vollflächige Verklebung:

- Für Mosaikparkett, Hochkantlamelle und 10 mm Massivparkett, Spachtelzahnung B 3 (nach TKB Merkblatt 6). Verbrauch 700-900g/m2
- 2-Schicht Fertigparkett kleinformatig mit Spachtelzahnung B 3 oder B 11 (nach TKB Merkblatt 6). Verbrauch 700-900g/m2 bzw. 800-1000 g/m2
- Für Parkettstäbe massiv, Dielen, Fertigparkett großformatig, Holzpflaster RE (Wichtig vollflächige Benetzung der Holzpflasterklötze) mit Spachtelzahnung B 11 (nach TKB Merkblatt 6). Verbrauch 800-1000 g/m2 oder Spachtelzahnung B 15 (nach TKB Merkblatt 6). Verbrauch 900-1200 g/m2
- Laminat B 11 (nach TKB Merkblatt 6). Verbrauch 800-1000 g/m2 oder Spachtelzahnung B 15 (nach TKB Merkblatt 6). Verbrauch 900-1200 g/m2 (Die Hinweise der Laminat Hersteller sind unbedingt zu beachten) Je nach Untergrund z.B. Ebenheit und verwendeter Parkettabmessung kann es ggf. auch notwendig sein, eine Spachtelzahnung mit höherem Riefenstand zu verwenden. Für Untergründe, die mit dem Sika Primer MB vorbehandelt sind, ist der Klebstoffverbrauch geringer.

Zulassungen/Normen:

- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen
- Bauaufsichtlich zugelassener Parkettklebstoff, DIBt Z-155.10-1
- Sehr emissionsarm EC 1 R
- GISCODE: RU 0,5 – Ersatzstoff nach TRGS 610

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung.

Produktinformation

Anbruchgebinde gutverschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

Weißblecheimer à 13 kg

Farben:

Buche hell