Produktinformation

Silirub HT-A Hochtemperatur Silikon

Art-Nr.: souhta / Hersteller: Soudal





14,29EUR / Stück
Grundpreis: 4,61EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 2 bis 14 Werktagen

Produktinfo Soudal Hochtemperatur Silikon:

Soudal SILIRUB HT-A Hochtemperatur Silikon ist ein hochwertiger, dauerelastischer Klebstoff / Dichtstoff auf Silicone-Basis mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit bis +285ºC. Soudal SILIRUB HT-A Hochtemperatur Silikon ist perfekt geeignet zum abdichten von Küchengeräten, speziell Ceranfelder.

- Sehr gut verarbeitbar

Produktinformation

- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +285ºC)
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Typischer Essigsäuregeruch
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, wie z.B. Keramik, Aluminium, Metall, Glas,

Anwendungsgebiete Hochtemperatur Silikon:

- Alle Kleb- und Dichtarbeiten bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist
- Abdichten Bildung von Dichtungsringen
- Abdichtungen in Pumpen und Motoren
- Abdichten von Heizungskesseln
- Abdichten von Küchengeräten, speziell Ceranfelder

Untergründe:

Alle üblichen Metalle, Gusseisen, Kunststoffe (außer PVC, PE, PP und PTFE) und Glas. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden. Hier empfehlen wir unsere neutralvernetzenden Silicone wie z.B. Soudal SILIRUB HT-N Hochtemperatur Silikon . Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien wie z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen (ausser Glas) empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

Produktinformation

schwarz