Produktinformation

Silirub HT-N Silikon Hitzebeständig bis +280ºC

Art-Nr.: souhtn / GTIN: 5411183036031 / Hersteller: Soudal





15,39EUR / Stück
Grundpreis: 4,96EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 15 Stück	14,62EUR - Sie sparen 0,77EUR, Grundpreis: 4,72EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Soudal SILIRUB HT-N Silikon hitzebeständig bis +280ºC ist ein hochwertiger, dauerelastischer Klebstoff / Dichtstoff auf Silikone Basis mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit. Soudal SILIRUB HT-N Silikon hitzebeständig bis +280ºC ist perfekt geeignet zum abdichten von Heizungskesseln, Heizkanäle, Öfen, Kamine.

- Sehr gut verarbeitbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +280ºC)
- Dauerelastisch nach Aushärtung

Produktinformation

- Farbecht und UV-beständig
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, wie z.B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas,…
- Verursacht keine Kupferkorrision

Anwendungsgebiete:

- Alle Kleb- und Dichtarbeiten bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist
- Bildung von Dichtringen
- Abdichtungen in Pumpen und Motoren
- Abdichten von Heizungskesseln, Heizkanäle, Öfen, Kamine
- Abdichten von Hausgeräten, speziell Ceranfelder

Untergründe:

Alle üblichen Metalle, Gusseisen, Kunststoffe (außer , PE, PP und PTFE) und Glas. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien wie z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen (ausser Glas) empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

schwarz