Produktinformation

Ottoseal S25 Hochtemperatur Dichtstoff

Art-Nr.: S25-04-C65 / GTIN: 4030574020940 / Hersteller: OTTO Chemie







14,99EUR / Kartusche
Grundpreis: 4,84EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	14,54EUR - Sie sparen 0,45EUR, Grundpreis: 4,69EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

OTTOSEAL S25 Hochtemperatur Dichtstoff ist ein spannungsausgleichender Hochtemperaturdichtstoff mit einer temperaturbeständigkeit bis 300 Grad. Ottoseal S 25 ist sehr gut geeignet für Verklebungen und Abdichtungen von beanspruchten Materialien mit hoher Temperatur.

- Acetat-vernetzender RTV-1 Silikon Dichtstoff

Produktinformation

- Sehr schnelle Aushärtung
- Außergewöhnlich hohe Temperaturbeständigkeit bis +300 °C
- Große Klebkraft

Anwendungsgebiete:

- Hochtemperaturbeständiges und doch spannungsausgleichendes Kleben und Abdichten, z.B. bei Gussglieder-Heizkesseln, Rauchgaskästen, Kachelöfen etc.
- Auch im Kfz-Bereich für Anwendungen in Motoren und Getrieben geeignet

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes , Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen. Bei gleichzeitig starker UV- und wasserbelasteter Klebung bzw. Abdichtung von Glas, wie z.B. in Glasfassaden, Dachverglasungen usw., empfehlen wir die Verwendung von Silikondichtstoffen wie z.B. OTTOSEAL S 10.

OTTOSEAL S25 ist kein Brandschutz Silikon . Als solches empfehlen wir
OTTOSEAL S94 Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen.

Normen und Prüfungen:

- UL Flame Classification HB, File No. E 176319

Lagerung:

Produktinformation

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

rotbraun