Produktinformation

Sika Primer 3N

Art-Nr.: pr3N / Hersteller: Sika Chemie





23,09EUR / Dose
Grundpreis: 9,24EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Sika Primer 3N verbessert die Haftung von Dichtstoffen aus Silikon, MS Polymer und Sikaflex auf Auf mattfeuchten und trockenen, porigen, saugenden Baustoffen sowie auf Metallen.

Anwendungsgebiete:

- Alle porösen Untergründe

Produktinformation

- Fugenflanken von Dehnungsfugen
- Fugenflanken von porösen Untergründen mit erhöhter Wasserbelastung
- Dünnflüssig, einfach zu verwenden
- Verbessert die Haftung von Silikon und MS Polymer auf porösen Untergründen

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Pinsel
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C.
Die Fugenflanken müssen vor dem Primern fettfrei, sauber, trocken und frei von Staub sein. Anschließend sind die Fugen sorgfältig mit einem Pinsel zu grundieren. Sika PRIMER 3N muss vollständig getrocknet sein. Je nach Witterung ist dies nach ca. 30 Minuten bis max 8h abgeschlossen. Eventuell ist ein unmittelbares, zweites Primern nötig um eine vollflächige Benetzung der Fugenflanken zu erreichen. Der Primeranstrich ist bis zum Einbringen des Dichtstoffes (frühestens nach 30 Minuten) gegen Feuchtigkeit und erneute Verschmutzung zu schützen.

Ergiebigkeit:

Pro Liter:Auf porösen Untergründen 5 m2 Auf Metallen 8 m2

Pro Laufmeter Fuge: Auf porösen Untergründen 220 – 300 m Auf Metallen 400 m

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

250 ml Dose
1000 ml Dose

Farbe:

transparent

verfügbare Optionen

Inhalt
250 ml
1 l (+19,00EUR)