# Produktinformation

## Sika Primer MB Rapid

Art-Nr.: SPMRF42 / Hersteller: Sika Chemie






**241,99EUR**
Grundpreis: 44,00EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

| Staffelpreise | |
|---|---|
| Ab 3 | 229,89EUR - Sie sparen 12,10EUR, Grundpreis: 41,80EUR / pro kg |
| Ab 10 | 222,63EUR - Sie sparen 19,36EUR, Grundpreis: 40,48EUR / pro kg |

Innerhalb von 2 bis 14 Werktagen

**Produktinfo:**

Sika Primer MB Rapid ist eine lösemittelfreie 1K-PU Grundierung zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Auch auf Fußbodenheizung. Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit. Innen und außen einsetzbar. Die schnelle und sichere Lösung auf kritischen Untergründen.

- Einkomponentig

# Produktinformation

- Sehr emissionsarm
- Schnell überarbeitbar
- Sehr gute Absperrwirkung
- Geringer Verbrauch
- Wasserfrei
- Verseifungsresistent
- Gutes Eindringvermögen
- Leicht auftragbar
- Pigmentiert, Auftrag gut erkennbar
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Haftungsvermittelnd
- Reststaubbindend
- Auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
- Für innen und außen

**Anwendungsgebiete:**

- Haftvorstrich auf glatten und dichten Untergründen
- Haftverbesserung auf diversen Altuntergründen
- Schutzfilm vor Feuchtigkeit aus Spachtelmassen und Fliesenklebern bei Feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen.
- Verfestigung der oberen Estrichrandzone
- Auf feuchtigkeitsbeständigen Untergründen bei erhöhter Restfeuchte

**Untergründe:**

***Allgemein***
Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit aufweisen. Er muss frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Trenn-, Sinterschichten o. ä. sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Schleifen, Bürsten, Strahlen, Fräsen oder eine Grundreinigung zu entfernen. Nicht unterkellerte Räume müssen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet sein.Vor dem Auftrag von Sika Primer MB Rapid den Untergrund mit einem Industriestaubsauger absaugen.

***Beton / Zementestriche***
Ausbrüche und Löcher vor der Flächenspachtelung mit einer geeigneten standfesten Sika Spachtelmasse schließen.

***Calciumsulfat-Estrich, Calciumsulfat-Fliessestrich***
Ausbrüche und Löcher vor der Flächenspachtelung mit einer geeigneten standfesten Sika® Spachtelmasse schließen.

***Holzdielen***
Trockenestriche aus Holz oder Gipsplatten Holzdielen und Trockenestriche müssen dauerhaft mit dem Untergrund

# Produktinformation

# Produktinformation

verklebt/verschraubt sein.

***Keramische Fliesen***
Alte keramische Fliesen müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein. Vor dem Auftrag der Grundierung mit einem Grundreiniger vorbehandeln und anschleifen.

***Andere Untergründe***
Bei anderen Untergründen steht unsere Anwendungstechnik für Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

**Verarbeitungshinweise:**

Sika Primer MB Rapid ist geeignet auf Beton, Zementund Schnellzementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Gussasphalt, Altuntergründen wie keramischen Fliesen, Natursteinen und Terrazzo, Altuntergründen mit wasserfesten Klebstoffresten, Resten von wasserlöslichen Klebstoffen, Spachtelmassen, Trockenestrichen, Holzuntergründen und Magnesia- sowie Steinholzestrichen. Für die Anwendung von Sika® Primer MB Rapid gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter. Die Produktdatenblätter ergänzender Produkte sind zu beachten.

**Verbrauch:**

Bei einlagigem Auftrag ~100–150 g/m2
Bei zweilagigem Auftrag ~200–250 g/m2
Anmerkung: Der Verbrauch ist abhängig von der Rautiefe des Untergrundes. Bei geplanter Absandung ist ein dritter Auftrag Sika Primer MB Rapid notwendig.

**Aushärtung:**

Begehbar / Überarbeitbar: ~40–50 Minuten je Auftrag (klebefreie Oberfläche)
Bei anschliessender Parkettverlegung oder Absandung: ~2 h
Bei anschliessender Überarbeitung mit Gipsspachtelmassen: ~12 h

**Lagerung:**

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gutverschließen und kurzfristig verbrauchen.

**Lieferform:**

5,5 kg Kunststoffkanister

**Farben:**

gelb

***Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!***